

Załącznik nr 1.4 – Opis przedmiotu zamówień do części 4 – Pozostałe wyposażenie

Lp.	Nazwa wyposażenia	Specyfikacja techniczna	Ilość
1	Laminarka	Laminator do formatów A3. Urządzenie wykorzystuje nowoczesną technologię ogrzewania wałków. Charakteryzuje się szybkim osiąganiem temperatury roboczej. Specyfikacja: Maksymalny format laminacji: A3 Maksymalna prędkość laminacji: 300 mm/min Maksymalna grubość folii: 125 µm Maksymalna grubość dokumentu wraz z folią: 0,5 mm Czas nagrzewania: 3 min Zakres temperatur: od 100°C do 140°C Ilość prędkości: 1 Ilość wałków: 2 Rodzaj wałków: nieamortyzowane System grzewczy: wałki ogrzewane od zewnątrz Moc: 245 W Sygnały świetlne: Tak Wym. 6,7 x 44 x 13,5 cm Gwarancja: 2 lata	1
2	Hafciarka cyfrowa z akcesoriami	Ilość igieł: 1 Maksymalne pole haftu: 100x100mm Prędkość haftowania: 400 wkluc na minutę Ilość wbudowanych haftów: 125 Czcionki z polskimi znakami: nie Ilość wbudowanych czcionek: 10 Monogramy literowe: Tak Łączenie haftów i napisów: Tak Edycja haftów: Tak Obsługiwany format haftów: DST, PES Wbudowane porty / gniazda: 1 x USB Wyświetlacz: dotykowy, kolorowy Menu w języku polskim: Tak Automatyczne obcinanie nici: Tak Obcinanie nici pomiędzy obiektami tego samego koloru: Nie Czujnik zerwania nici: Tak Automatyczny powrót do miejsca zrywu nitki: Nie Nawlekacz igły: Automatyczny	1

		Szpulownik: Wbudowany Manualny obcinacz nitek: Tak Wolne ramię (haft): Nie Dołączone tamborki: 100 x 100 mm Tamborek do czapek: Nie Tamborek sprężynowy: Nie Wskaźnik laserowy: Nie Ilość stopek w zestawie: 1 Rodzaj maszyny: Hafciarka Schowek na akcesoria: Torebka Stolik powiększający pole pracy: Nie Osłona maszyny: Pokrowiec miękki Oświetlenie: LED 1-punktowy Pobór mocy: 37W System igieł: 130/705 H Waga maszyny: 7.9kg Waga w opakowaniu: 11.4kg Wymiary [GxWxS]: 22 x 31 x 53cm Wymiary opakowania [GxWxS]: 42 x 39 x 54cm Gwarancja: do 3 lat	
3	Maszyna do szycia z akcesoriami	Ilość stopek w zestawie: 4 Rodzaj maszyny: Maszyna mechaniczna Schowek na akcesoria: W stoliku maszyny Stolik powiększający pole pracy: Opcjonalnie Osłona maszyny: Brak Oświetlenie: LED Pobór mocy: 60W System igieł: 130/705 H Chwytnacz: Wahadłowy Prędkość szycia: 800wkłuć na minutę Otwierana pokrywa boczna: Nie Długość ramienia od igielnicy: 17cm Ilość programów ścięgowych: 15 Regulacja długości ścięgów: do 4 mm Regulacja szerokości ścięgu: do 5 mm (tylko zyg-zaka) Obszywanie dziurki - ilość wariantów: 1 Mechanizm transportu: Dolny ząbkowy, 3-punktowy	1

		Wyłączany transport: Nakładka Regulacja docisku stopki: Nie Szycie podwójną igłą: Tak Szycie wstecz: Tak Wolne ramię: Tak Manualny obcinacz nitek: Nie Szpulownik: Wbudowany Mocowanie stopek: System MATIC Waga maszyny: 5.7kg Waga w opakowaniu: 6.8kg Wymiary [GxWxS]: 15 x 28 x 38cm Wymiary opakowania [GxWxS]: 23 x 34 x 44cm Gwarancja: 3 lata	
4	Piekarnik elektryczny	Cyfrowy interfejs z przyciskami z podświetleniem LED Regulacja wilgotności Suchy, gorący cykl konwekcyjny Niskotemperaturowy cykl parowy Wentylator z 5 poziomami prędkości Funkcja szybkiego automatycznego schładzania System samooczyszczania Prowadnice do 6GN w komorze Napięcie zasilania 400V Wymiary zewnętrzne 867x808x775mm	1
5	Blender	Mikser przenośny, zmienna prędkość do 9000 obr/min, z rurą ze stali nierdzewnej 453 mm, 450 W W skład urządzenia wchodzi silnik, nadstawka robocza ze stali nierdzewnej Prędkość zmienna do 9000 obrotów Napięcie zasilania: 220-240 V/1 faza/50/60 Hz Moc elektryczna maks.: 0,45 kW Całkowita moc : 0,45 kW Wymiary zewnętrzne: szerowość: 138 mm, głębokość: 120 mm, wysokość: 765 mm Długość rurki: 45 cm	1
6	Mikser	Profesjonalny, kompaktowy, stołowy mikser do intensywnego zagniatania, mieszania i ubijania Maksymalny załadunek: 2,5kg mąki przy 60% uwodnienia Urządzenie wyposażone w: hak spiralny, mieszadło płaskie, druciane trzepaczki i misę Zmienna prędkość od 20 do 220 obrotów na minutę Napięcie zasilania 230 V Moc całkowita 0,6kW	1

		Zmienna prędkość obrotowa narzędzi: od 67 obr/min do 740 obr/min Silnik: asynchroniczny o wysokim momencie rozruchowym System planetarny: wodoodporny (sterowniki elektryczne IP55, cała maszyna IP34) Ruch planetarny oparty na przekładniach samosmarujących, eliminujących jakiekolwiek ryzyko wycieków Ośłona bezpieczeństwa: solidna przezroczysta wykonana z kopoliestru Eastman Tritan™ bez BPA odporna na uderzenia i trwała Pojemność misy 8L	
7	Opiekacz Z wymiennymi wkładkami: tostownica, gofrownica	Napięcie: 220-240 V lampka kontrolna stanu pracy, lampka kontrolna podłączenia do sieci, miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego, termostat z regulacją temperatury, wyjmowane płyty pokryte nieprzywierającą powłoką, wymienne płyty: do grillowania, do opiekania kanapek, do pieczenia gofrów Specyfikacja: Moc: 1200 Dł. przewodu zasilającego: 0,7 m Ilość tostów: 4 Gwarancja: 24 miesiące	1
8	Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco z akcesoriami	Moc: min. 60 W Napięcie zasilania: 220-240 V Temperatura: 150-220 °C	1
9	Akcesoria do pistoletu do klejenia na gorąco	Sztyfty do pistoletu do klejenia na gorąco	10