

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****1. Meble biurowe do pokoju nr 7 (Pl. Ofiar Getta 3):**

Lp.	Nazwa elementu /wymiarów w mm/	Ilość
1.	Biurko narożne z pogrubionym blatem /wymiarów: 1550 x 1100 x 760/	4
2.	Szafka pod komputer - pomocnik biurka /wymiarów: 220 x 380 x 60/	5
3.	Kontener z trzema szufladami /wymiarów: 350 x 540 x 560/	5
4.	Szafka socjalna dolna /wymiarów: 550 x 520 x 860/	1
5.	Szafka socjalna wisząca /wymiarów: 550 x 370 x 1150/	1
6.	Biurko z pogrubionym blatem /wymiarów: 1300 x 600 x 760/	1
7.	Szafa ubraniowa /wymiarów: 900 x 370 x 1960/	1
8.	Szafa aktowa z zamkiem /wymiarów: 800 x 370 x 1960/	5
9.	Szafa aktowa z zamkiem /wymiarów: 900 x 370 x 1960/	4
10.	Szafa aktowa z zamkiem /wymiarów: 1100 x 370 x 1960/	1
11.	Nadstawka aktowa z zamkiem /wymiarów: 1100 x 370 x 760/	1
12.	Nadstawka aktowa z zamkiem /wymiarów: 900 x 370 x 760/	5
13.	Nadstawka aktowa z zamkiem /wymiarów: 800 x 370 x 760/	5
14.	Parawan /wymiarów: 2200 x 36 x 300/	1
15.	Szafa aktowa narożna z zamkiem /wymiarów: 950 x 370 x 1960/	1
16.	Nadstawka aktowa narożna z zamkiem /wymiarów: 950 x 370 x 760 /	1
17.	Szafa aktowa z zamkiem /wymiarów: 400 x 370 x 1960/	1
18.	Nadstawka aktowa z zamkiem /wymiarów: 400 x 370 x 760/	1
19.	Szafa aktowa z otwartą półką /wymiarów: 800 x 370 x 1960/	1
20.	Szafa aktowa z otwartą półką /wymiarów: 900 x 370 x 1960/	1

**Szczegóły wykończenia** (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%):

**-biurko narożne z pogrubionym blatem (Lp. 1):** biurko o długości 1550 mm, szerokości 1100 mm, wysokości 760 mm; blat biurka o grubości 36 mm w kształcie litery L (dwa zewnętrzne i jeden wewnętrzny narożnik zaokrąglony zgodnie z rysunkiem technicznym) z przepustem kablowym, dłuższa część biurka głębokości 600 mm, krótsza głębokości 430 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty; biurko z zamontowaną półką na klawiaturę, na prowadnicach rolkowych; korpus biurek wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty;

**-biurko z pogrubionym blatem (Lp. 6):** biurko o długości 1300 mm, szerokości 600 mm, wysokości 760 mm; blat biurka o grubości 36 mm z przepustem kablowym, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty; biurko z zamontowaną półką na klawiaturę, na prowadnicach rolkowych; korpus biurek wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty;

**-szafka pod komputer - pomocnik biurka (Lp. 2):** pomocnik biurka o długości 220 mm, szerokości 380 mm, wysokości 60 mm; korpus oraz fronty szafki wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, obustronnie laminowanej, widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty;

**-kontenery z trzema szufladami (Lp. 3):** kontener o szerokości 350 mm, głębokości 540 mm, wysokości 560 mm; korpus oraz fronty kontenera wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, obustronnie laminowanej, widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, kontener wyposażony w 3 szuflady na prowadnicach rolkowych z zamkiem bębnowym górnej szuflady, uchwyty meblowe;

**-szafa aktowa z zamkiem, nadstawka aktowa z zamkiem (Lp. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 i 18):** korpusy szaf i nadstawek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, w szafach i nadstawkach fronty zamykane zamkiem meblowym bębnowym; szafy o wysokości 1960 mm, szerokości: 400 mm, 800 mm, 900 mm oraz 1100 mm, głębokości 370 mm wyposażone w 4 półki płytowe; nadstawki o wysokości 760 mm, szerokości: 400 mm, 800 mm, 900 mm oraz 1100 mm, głębokości 370 mm z jedną półką; półki wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, plecy nabijane - płyta HDF o grubości 3 mm, lakierowana w kolorze białym; uchwyty meblowe;

**-szafa ubraniowa (Lp. 7):** korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane; szafa o wysokości 1960 mm, szerokości 900 mm, głębokości 370 mm, wyposażona w 2 półki płytowe; w szafie zamontowany wysuwny drążek do zawieszania ubrań, plecy nabijane - płyta HDF o grubości 3 mm, lakierowana w kolorze białym; uchwyty meblowe; blenda - przedłużenie lewego boku od strony pleców o 200 mm, wysokości 2720 mm;

**-szafka socjalna dolna (Lp. 4):** korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, fronty zamykane zamkiem meblowym bębnowym, szafka bez półki w środku (planowana lodówka o wymiarach 510 x 440 x 470); szafka szerokości 550 mm, wysokości 860 mm, głębokości 520 mm; blat szafki o grubości 36 mm, plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm, lakierowana w kolorze białym; uchwyty meblowe; w plecach pozostawiony otwór na wentylację lodówki;

**-szafka socjalna wisząca (Lp. 5):** szafka złożona z dwóch części - zamykanej i otwartej półki bez frontów; korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, szafka szerokości 550 mm, wysokości 760 mm, głębokości 370 mm wyposażona w 1 półkę płytową wykonaną z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm, lakierowana w kolorze białym; uchwyty meblowe;

druga część otwarta bez frontów szerokości 550 mm, wysokości 390 mm, głębokości 350 mm bez półki, plecy z płyty 18 mm;

**-szafy aktowe z otwartą półką (Lp. 19 i 20):** dwie pierwsze od ściany z oknem, lewa i prawa strona pomieszczenia, korpusy szaf wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, w szafach fronty zamykane zamkiem meblowym bębnowym, szafy o wysokości 1960 mm, szerokości: 800 mm i 900 mm, głębokości 370 mm wyposażone w 4 półki płytowe, szafy posiadają jeden środkowy moduł aktowy otwarty (niezamykany), bez drzwi; cała wysokość szaf 1960 mm składa się kolejno: od dołu cokół wysokości 100 mm, pierwszy moduł z frontami wysokości 760 mm z jedną półką; drugi moduł bez frontów wysokości 340 mm, otwarty bez półki; trzeci moduł z frontami wysokości 760 mm z jedną półką; półki szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, plecy nabijane -płyta HDF grubości 3 mm, lakierowana w kolorze białym; uchwyty meblowe;

**-szafa aktowa narożna z zamkiem, nadstawka aktowa narożna z zamkiem (Lp. 15 i 16):** korpusy szaf i nadstawek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, w szafie i nadstawce fronty zamykane zamkiem meblowym bębnowym; szafa o wysokości 1960 mm, szerokości 950 mm, głębokości 370 mm wyposażona w 4 półki płytowe; nadstawka wysokości 760 mm, szerokości 950 mm, głębokości 370 mm z jedną półką, półki szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm lakierowana w kolorze białym; uchwyty meblowe;

**- parawan (Lp. 14):** parawan o długości 2200 mm, grubości 36 mm, wysokości 300 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty.

## 2. Meble biurowe do pomieszczenia biurowego (ul. Kopernika 16):

Lp.	Nazwa elementu /wymiary w mm/	Ilość
1.	Szafka socjalna dolna z szufladą /wymiary: 800 x 370 x 875 /	1
2.	Szafka socjalna górna, nadstawka /wymiary: 800 x 370 x 600 - 1960/	1
3.	Szafa ubraniowa /wymiary: 800 x 370 x 1960/	1
4.	Szafa socjalna dolna z zamkiem /wymiary: 300 x 370 x 875/	1
5.	Szafa socjalna górna / regał /wymiary: 300 x 350 x 600/	1
6.	Szafa aktowa z zamkiem /wymiary: 800 x 370 x 1590/	11
7.	Nadstawka szafy aktowej z zamkiem /wymiary: 800 x 370 x 760/	11
8.	Parawan /wymiary: 700 x 36 x 300/	1

**Szczegóły wykończenia** (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%):

**-szafa aktowa z zamkiem, nadstawka szafy aktowej z zamkiem (Lp. 6 i 7):** korpusy szaf i nadstawek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi

skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, w szafach i nadstawkach fronty zamykane zamkiem meblowym bębnowym, szafa o wysokości 1590 mm, szerokości 800 mm, głębokości 370 mm wyposażona w 3 półki płytowe; nadstawka wysokości 760 mm, szerokości 800 mm, głębokości 370 mm wyposażona w 1 półkę płytową, półki szaf i nadstawek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm lakierowana w kolorze białym, uchwyty meblowe;

**-szafa ubraniowa (Lp. 3):** korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, w szafie zamontowana listwa z haczykami do zawieszania ubrań; fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, szafa o wysokości 1960 mm, szerokości 800 mm, głębokości 370 mm, wyposażona w 2 półki płytowe; półki szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, plecy z płyty meblowej grubości 18 mm; uchwyty meblowe;

**-szafka socjalna dolna z szufladą, szafka socjalna dolna z zamkiem(Lp. 1 i 4):** korpusy szafek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, fronty zamykane zamkiem meblowym bębnowym, szafki wyposażone w 1 półkę płytową wykonaną z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm; szafka szerokości 800 mm, wysokości 875 mm, głębokości 370 mm z szufladą wysokości 150 mm na prowadnicach rolkowych, blat szafki grubości 36 mm; szafka szerokości 300 mm (bez szuflady), wysokości 875 mm, głębokości 370 mm plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm lakierowana w kolorze białym; uchwyty meblowe;

**-szafka socjalna górna, nadstawka (Lp. 2):** korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, szafka wyposażona w 1 półkę płytową wykonaną z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, szafka szerokości 800 mm, wysokości 600 mm, głębokości 370 mm wyposażona w 1 półkę, plecy szafki- płyta meblowa grubości 18 mm, wysokości 1960 mm, szerokości 800 mm, plecy montowane na dolnej i górnej części szafek socjalnych; uchwyty meblowe;

**-szafka socjalna górna / regał (Lp. 5):** szafka socjalna / regał szerokości 300 mm, wysokości 600 mm, głębokości 350 mm, korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, szafka wyposażona w 1 półkę, plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm lakierowana w kolorze białym;

- **parawan (Lp. 8):** parawan o długości 700 mm, grubości 36 mm, wysokości 300 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty.

### 3. Krzesła obrotowe – 20 szt.:

Wymiary krzesła (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%): wysokość całkowita: 970-1155 mm, wysokość siedziska: 445-575 mm, wysokość oparcia: 535-590 mm (oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne), szerokość siedziska: 460 mm (siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne), głębokość siedziska: 440-470 mm,

- podstawa pięcioramienna - czarna, kółka z przeznaczeniem na podłogę typu panel podłogowy,
- mechanizm: permanentny,
- możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji,
- regulacja wysokości oparcia,
- regulacja głębokości siedziska,
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- regulowane (górną-dół) podłokietniki,
- mechanizm ruchowy CPT,
- krzesło powinno posiadać atesty: atest wytrzymałościowy, ocena fizjologiczno-ergonomiczna, Certyfikat Sprawdzanego Bezpieczeństwa GS,
- tkanina obiciowa krzesel obrotowych: tkanina podstawowa złożona w 100% z włókna syntetycznego, charakteryzująca się dobrą odpornością na ścieranie

Ewentualne oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów służą wyłącznie do opisanie minimalnych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.