

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

nr
zawarta dn. r. w Rzeszowie

pomiędzy:

Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 8130008613,

której statutowe kompetencje realizuje:

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów

reprezentowane przez

zwane dalej „**ZAMAWIAJĄCYM**”

a

....., zwanym dalej „**WYKONAWCĄ**”.

§1 Podstawa prawna

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o §6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 zł będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 16/2020 Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa oraz w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), a także na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 2 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych (do pokoju nr 12 i pokoju nr 23) w celu wyposażenia pomieszczeń biurowych Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, zgodnie ze złożoną ofertą, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz poniższym zestawieniem:

1) Meble biurowe do pokoju nr 12:

Lp.	Nazwa elementu /wymiary w mm/	Ilość
1	Biurko z pogrubionym blatem /wymiary: 1650 x 1100 x 760/	4
2	Szafka pod komputer - pomocnik biurka /wymiary: 220 x 480 x 60/	4
3	Kontener z trzema szufladami /wymiary: 350 x 540 x 560/	4
4	Szafka socjalna narożna dolna /wymiary: 800 x 370 x 1245/	1
5	Szafka socjalna narożna wisząca /wymiary: 800 x 370 x 760/	1
6	Szafka pod drukarkę /wymiary: 450 x 520 x 600/	1
7	Biurko z pogrubionym blatem /wymiary: 900 x 520 x 760/	1
8	Szafa ubraniowa /wymiary: 600 x 370 x 1960 /	1
9	Szafa aktowa /wymiary: 800 x 370 x 1960/	1
10	Szafa aktowa /wymiary: 900 x 370 x 1960/	9
11	Nadstawka szaf aktowych /wymiary: 900 x 370 x 390/	3
12	Nadstawka szafy ubraniowej /wymiary: 600 x 370 x 760/	1
13	Nadstawka szaf aktowych /wymiary: 900 x 370 x 760/	6
14	Nadstawka szaf aktowych /wymiary: 800 x 370 x 760/	1
15	Parawan na biurkach /wymiary: 2200 x 36 x 550/	1
16	Płyta z wieszakami /wymiary: 800 x 18 x 1600/	1
17	Dostawka do biurka z metalową nogą /wymiary: 1200 x 400 x 760/	1

Szczegóły wykończenia (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%):

- **biurka z pogrubionym blatem** (Lp. 1): biurka o długości 1650 mm, szerokości 1100 mm, wysokości 760 mm, blat biurka o grubości 36 mm z przepustem kablowym, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty; biurko z zamontowaną półką na klawiaturę, na prowadnicach rolkowych, korpus biurek wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm;

- **biurko z pogrubionym blatem** (Lp. 7): biurko o długości 900 mm, szerokości 520 mm, wysokości 760 mm, blat biurka o grubości 36 mm z przepustem kablowym, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty; biurko z zamontowaną półką na klawiaturę, na prowadnicach rolkowych, korpus biurek wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm;

- **szafki pod komputer - pomocnik biurka** (Lp. 2) pomocnik biurka o długości 220 mm, szerokości 480 mm, wysokości 60 mm, korpus oraz fronty szafki wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, obustronnie laminowanej, widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty;
- **kontenery z trzema szufladami** (Lp. 3): kontener o szerokości 350 mm, głębokości 540 mm, wysokości 560 mm, korpus oraz fronty kontenera wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, obustronnie laminowanej, widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, kontener wyposażony w 3 szuflady na prowadnicach rolkowych, kontener z zamkiem bębnowym w górnej szufladzie, uchwyty meblowe;
- **szafy aktowe, nadstawki szaf aktowych** (Lp. 9, 10, 13 i 14): korpusy szaf i nadstawek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane; w szafach i nadstawkach fronty zamykane zamkiem meblowym bębnowym; szafa o wysokości 1960 mm, szerokości 800 mm i 900 mm, głębokości 370 mm wyposażona w 4 półki płytowe, nadstawka o wysokości 760 mm, szerokości 800 mm i 900 mm, głębokości 370 mm, z jedną półką, półki wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm, lakierowana w kolorze białym, uchwyty meblowe;
- **szafa ubraniowa, nadstawka szafy ubraniowej** (Lp. 8 i 12): korpusy szaf wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, szafa o wysokości 1960 mm, szerokości 600 mm, głębokości 370 mm, wyposażona w 2 półki płytowe, w szafie zamontowany wysuwny drążek do zawieszania ubrań; nadstawka o wysokości 760 mm, szerokości 600 mm, głębokości 370 mm, wyposażona w jedną półkę; szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm, lakierowana w kolorze białym, uchwyty meblowe;
- **szafka socjalna narożna dolna** (Lp. 4): korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, fronty zamykane zamkiem meblowym bębnowym, szafka wyposażona w 1 półkę płytową wykonaną z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, szafka o szerokości 800 mm, wysokości 1245 mm, głębokości 370 mm, plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm, lakierowana w kolorze białym, uchwyty meblowe; szafka narożna dolna składa się z dwóch modułów: pierwszy moduł jest szafką z frontem o szerokości 400 mm oraz nieotwieraną częścią narożną o szerokości 400 mm, drugi moduł jest szafką z frontem szerokości 400 mm oraz blendą o szerokości 30 mm; nad obydwoma modułami o wysokości 875 mm półka otwarta wysokości 370 mm zwieńczona blatem o grubości 18 mm;
- **szafka socjalna narożna wisząca** (Lp. 5): korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, szafka wyposażona w 1 półkę płytową wykonaną z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, szafka o szerokości 800 mm, wysokości 760 mm, głębokości 370 mm wyposażona w 1 półkę, plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm, lakierowana w kolorze białym, uchwyty meblowe; szafka narożna wisząca składa się z dwóch modułów: pierwszy moduł jest szafką z frontem o szerokości 400 mm oraz nieotwieraną częścią narożną o szerokości 400 mm, drugi moduł jest szafką z frontem szerokości 400 mm, oraz blendą szerokości 30 mm;
- **szafka pod drukarkę** (Lp. 6): szafka o szerokości 450 mm, wysokości 600 mm, głębokości 520 mm, korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, szafka wyposażona w trzy szuflady na prowadnicach rolkowych, w szufladach zamek centralny, uchwyty meblowe;
- **nadstawki szaf aktowych** (na trzech szafach na lewo od wejścia) (Lp. 11): korpusy nadstawek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, w nadstawkach fronty zamykane zamkiem meblowym bębnowym, nadstawka o wysokości 390 mm, szerokości 900 mm, głębokości 370 mm, plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm, lakierowana w kolorze białym, uchwyty meblowe;

- **parawan na biurkach** (Lp. 15): parawan o długości 2200 mm, grubości 36 mm, wysokości 550 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty;
- **dostawka do biurka z metalową nogą** (Lp. 17): dostawka o długości 1200 mm, szerokości 400 mm, wysokości 760 mm, blat o grubości 36 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, noga metalowa wysokości 720 mm, regulowana;
- **płyta z wieszakami** (Lp. 16): płyta o długości 800 mm, grubości 18 mm, wysokości 1600 mm, wieszaków 6 szt., cztery na górze, dwa na dole, wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty.

2) Meble biurowe do pokoju nr 23:

Lp.	Nazwa elementu /wymiary w mm/	Ilość
1	Biurko z pogrubionym blatem /wymiary: 1300 x 600 x 760/	3
2	Szafka pod komputer - pomocnik biurka /wymiary: 220 x 500 x 60/	3
3	Kontener z trzema szufladami /wymiary: 350 x 540 x 560/	3
4	Szafka socjalna /wymiary: 800 x 370 x 875/	1
5	Szafka socjalna nadstawka /wymiary: 800 x 370 x 985/	1
6	Szafka aktowa niska /wymiary: 800 x 370 x 875/	1
7	Szafka pod drukarkę /wymiary: 450 x 520 x 600/	1
8	Szafa ubraniowa narożna /wymiary: 1960 x 370 x 850/	1
9	Szafa aktowa /wymiary: 450 x 370 x 1960/	1
10	Szafa aktowa /wymiary: 600 x 370 x 1960/	1
11	Szafa aktowa /wymiary: 800 x 370 x 1960/	2
12	Szafa aktowa /wymiary: 900 x 370 x 1960/	1
13	Nadstawka szafy aktowej /wymiary : 600 x 370 x 760/	1
14	Nadstawka szafy aktowej /wymiary: 900 x 370 x 760/	2
15	Nadstawka szafy narożnej /wymiary: 1190(800+390) x 370 x 390/	1
16	Nadstawka szafy aktowej /wymiary: 800 x 370 x 390/	1
17	Szafka na klucze /wymiary: 1100 x 160 x 350/	1
18	Zamykana szafa metalowa /wymiary: 1950 x 400 x 900/	1
19	Parawan do biurek /wymiary: 600 x 36 x 440/	1

Szczegóły wykończenia (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%):

- **biurko z pogrubionym blatem** (Lp. 1): biurko o długości 1300 mm, szerokości 600 mm, wysokości 760 mm, blat biurka o grubości 36 mm z przepustem kablowym, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, biurko z zamontowaną półką na klawiaturę na prowadnicach rolkowych, korpus biurek wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm;
- **szafki pod komputer - pomocnik biurka** (Lp. 2): pomocnik biurka o długości 220 mm, szerokości 500 mm, wysokości 60 mm, korpus oraz fronty szafki wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, obustronnie laminowanej, widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty;
- **kontenery z trzema szufladami** (Lp. 3): kontener o szerokości 350 mm, głębokości 540 mm, wysokości 560 mm, korpus oraz fronty kontenera wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, obustronnie laminowanej, widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, kontener wyposażony w 3 szuflady na prowadnicach rolkowych, dwa kontenery z zamkiem bębnowym górnej szuflady, jeden kontener z zamkiem centralnym do wszystkich szuflad, uchwyty meblowe;
- **szafy aktowe, nadstawka szafy aktowej** (Lp. 11, 16): korpusy szaf i nadstawki wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, w szafach i nadstawce fronty zamykane zamkiem meblowym bębnowym, szafa o wysokości 1960 mm, szerokości 800 mm, głębokości 370 mm wyposażona w 4 półki płytowe, nadstawka o wysokości 390 mm, szerokości 800 mm, głębokości 370 mm bez półki; półki szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm, lakierowana w kolorze białym, w szafie wysokości 1960 mm obok drzwi wejściowych

fronty szafy wysokości 1110 mm (do wysokości trzeciej półki od dołu), część bez frontu z plecami z płyty meblowej 18 mm oraz półką głębokości 280 mm, uchwyty meblowe;

- **szafy aktowe, nadstawki szaf aktowych** (Lp. 9,10,12,13,14): korpusy szaf i nadstawek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, w szafach i nadstawkach fronty zamykane zamkiem meblowym bębnekowym, szafy o wysokości 1960 mm, szerokości 450 mm, 600mm i 900 mm, głębokości 370 mm wyposażona w 4 półki płytowe, nadstawka wysokości 760 mm, szerokości 600 mm i 900 mm, głębokości 370 mm wyposażona w 1 półkę płytową, półki szaf i nadstawek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm, lakierowana w kolorze białym, uchwyty meblowe;

- **szafa ubraniowa narożna, nadstawka szafy narożnej** (Lp. 8 i 15): korpusy szaf wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, w szafie zamontowana listwa z haczykami do zawieszania ubrań, fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, szafa o wysokości 1960 mm, szerokości 850 mm, głębokości 370 mm, szerokość otwieranego frontu 450 mm, wyposażona w 2 półki płytowe; nadstawka wysokości 390 mm, szerokości 800 mm, głębokości 370 mm, nadstawka narożna składa się z części otwieranej: dwóch otwieranych frontów szerokości 400 mm oraz nieotwieranej części narożnej o szerokości 390 mm, bez półki wewnętrznej, półki szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm, lakierowana w kolorze białym, uchwyty meblowe;

- **szafka socjalna, szafka aktowa niska** (Lp. 4 i 6): korpusy szafek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty; drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, fronty zamykane zamkiem meblowym bębnekowym, szafki wyposażone w 1 półkę płytową wykonaną z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, szafki o szerokości 800 mm, wysokości 875 mm, głębokości 370 mm z szufladą wysokości 150 mm na prowadnicach rolnikowych, blat szafki grubości 18 mm, szerokości 800 mm, plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm lakierowana w kolorze białym, uchwyty meblowe;

- **szafka socjalna nadstawka** (Lp. 5): korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, szafki wyposażone w 1 półkę płytową wykonaną z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, szafka o szerokości 800 mm, wysokości 985 mm, głębokości 370 mm wyposażona w 2 półki płytowe w części zamkniętej frontem wysokości 599 mm; plecy nabijane - płyta HDF grubości 3 mm lakierowana w kolorze białym, w części otwartej o wysokości 386 mm bez pleców, uchwyty meblowe,

- **szafka pod drukarkę** (Lp. 7): szafka o szerokości 450 mm, wysokości 600 mm, głębokości 520 mm, korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, szafka wyposażona w trzy szuflady na prowadnicach rolnikowych, w szufladach zamek centralny, uchwyty meblowe;

- **parawan do biurek** (Lp. 19): parawan o długości 600 mm, grubości 36 mm, wysokości 440 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty;

- **szafka na klucze** (Lp. 17): szafka o wysokości 1100 mm, szerokości 350 mm, głębokości 160 mm, haczyki na klucze 40 szt., korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty, drzwi skrzydłowe - fronty wyposażone w zawiasy meblowe nakładane, szafka wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej, w kolorze korpusu i grubości min. 18 mm, plecy z płyty meblowej laminowanej grubości 18 mm, lakierowana w kolorze białym, uchwyty meblowe;

- **zamykana szafa metalowa** (Lp. 18): szafa o długości 900 mm, głębokości 400 mm, wysokości 1950 mm, wykonana z metalu o grubości 0,6 mm, pięć półek, udźwig półki 50 kg, szafa zamykana na zamek ryglowany w trzech punktach.

§ 3 Termin wykonania i sposób realizacji umowy

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §2 ustala się na podstawie podanej w ofercie ilości dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy tj. **dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.
3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot umowy był fabrycznie nowy i kompletny, pełnowartościowy, wolny od wad, wykonany zgodnie z normami branżowymi oraz cechował się wysoką jakością wykonania.
4. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji rzeczywistych pomiarów pomieszczeń i dopasowania zaoferowanych mebli.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do oceny stopnia realizacji przedmiotu umowy.
6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, na podstawie protokołu odbioru, z zachowaniem procedur określonych w niniejszej umowie.
7. Za termin dostawy przyjmuje się datę odbioru całego i kompletnego przedmiotu umowy, potwierdzoną przez Zamawiającego i Wykonawcę na protokole odbioru, podpisanym przez strony bez zastrzeżeń.
8. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń co do wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający jest zobowiązany dołączyć do protokołu odbioru listę zastrzeżeń, które Wykonawca jest zobowiązany usunąć najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego przekazania zastrzeżeń. W przypadku niemożności usunięcia wad w dostarczonym przedmiocie umowy, Wykonawca dostarczy przedmiot umowy nowy, wolny od wad w ww. terminie. Po usunięciu zastrzeżeń Zamawiający i Wykonawca dokonają ponownie odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru.
9. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, których nie można było stwierdzić w chwili odbioru, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie na piśmie lub drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wad przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
10. W przypadku ujawnienia wad jakościowych dostarczonego przedmiotu umowy lub jeśli przedmiot umowy różni się parametrami, cechami użytkowymi albo estetycznymi od wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
11. Dostarczony przedmiot umowy powinien mieć kompletną dokumentację użytkowania, a w szczególności karty gwarancyjne i instrukcje użytkowania mebli oraz pozostałych sprzętów stanowiących przedmiot umowy, w języku polskim.
12. Wykonawca w czasie rozładunku, rozpakowywania towaru i po zakończeniu dostawy winien utrzymywać ciągi porządek, w tym usunąć i utylizować opakowania.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
 - 1) przejmowane na czas montażu pomieszczenia;
 - 2) szkody powstałe w wyniku zniszczenia wszelkiej własności spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem;
 - 3) przeszkolenie pracowników swoich i podwykonawców z zakresu bhp i p. poż.

§4 Wartość umowy i warunki płatności

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w §2 w kwocie: (słownie złotych:). Cena za realizację przedmiotu umowy zawiera podatek od towarów i usług VAT.
2. Należność za przedmiot umowy płatna przelewem na rachunek Wykonawcy po dostarczeniu faktury VAT w terminie 21 dni.
3. Dla celów wystawienia faktury Wykonawca winien posługiwać się następującymi danymi:

Nabywca:

Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
NIP: 8130008613

Odbiorca faktur – płatnik:

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
Pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów

§ 5 Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia**, a także zobowiązuje się dokonywać naprawy przedmiotu umowy i/lub części lub wymiany na nowy, wolny od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, niewłaściwej jakości materiałów albo wad ukrytych lub wystąpienia innych niesprawności dostarczonego przedmiotu umowy.
2. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 6 bez zastrzeżeń oraz wydania dokumentów gwarancyjnych, przy czym gwarancja obejmuje również elementy, z których został wykonany przedmiot umowy oraz prace montażowe. Wszelkie czynności w ramach gwarancji i w okresie jej obowiązywania dokonywane będą nieodpłatnie. Ryzyko utraty gwarancji, udzielonej przez producenta, wskutek napraw przeprowadzonych przez Wykonawcę niezgodnie z wymaganiami producenta, ponosi Wykonawca.
3. Niezależnie od powyższych uprawnień, w przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę wykonania warunków gwarancyjnych, Zamawiającemu będzie służyło prawo zlecenia ich realizacji podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem oraz za uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy oraz w wypadku nieprzestrzegania reguł jego eksploatacji.
5. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni naprawy.
6. Zgłoszenia wad dokonywane będą w dni robocze w godz. 07:30 do godz. 15:30 na adres mailowy podany w § 8 ust. 2.
7. W przypadku ponownego wystąpienia wad i po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu na nowy, wolny od wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej protokolarnie.
9. W uzasadnionych przypadkach w okresie gwarancyjnym naprawy mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego poza miejscem dostawy przedmiotu umowy bez poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
10. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, włączając w to koszt części i transportu.

§ 6 Kary umowne

1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
 - 1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana dostawa,
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy wynosi 30% wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy z prawem do podpisania protokołu odbioru oraz do kontaktu z Wykonawcą w celu realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest:
....., tel. kontaktowy

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów podczas realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:
....., tel. kontaktowy

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze umowy otrzymuje Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA

.....