

ZP-I.271.4.20.2021

Rzeszów, 19.03.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.: **Dostawa i montaż bandy absorbującej energię kinetyczną oraz bandy pneumatycznej APD A plus⁺, na tor żużlowy stadionu miejskiego „STAL” w Rzeszowie**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 285 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, wyjaśnienia Zamawiającego oraz zmiany treści SWZ.

I.

Pytanie nr 1: Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia jako banda pneumatyczna typu APD A plus + co oznacza, w przypadku stadionu żużlowego, wymóg posiadania przez potencjalnego oferenta bandy rodzaju APD A Plus + zatwierdzonej przez FIM (Międzynarodową Federację Motocyklową), a także posiadanie homologacji dokładnie dla band APD A Plus + wystawionej przez FIM. W SWZ zaznaczono, że wymagana jest homologacja wystawiona przez FIM bez sprecyzowanego rodzaju bandy. Czy możemy prosić o doprecyzowanie tej kwestii?

Odpowiedź na pytanie nr 1: W ramach odpowiedzi Zamawiający odsyła do zapisów załącznika do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, gdzie w punkcie nr 3 umieszczono zapis o treści: „Banda pneumatyczna APD A plus + musi posiadać homologację, wydaną przez FIM (Międzynarodową Federację Motocyklową). Wymagany termin ważności homologacji FIM dla bandy pneumatycznej APD A plus +, to okres minimum 5 lat, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia (umowy).”

Ponadto z treści opisu zamówienia dla realizacji części nr 2 pn: „Dostawa i montaż bandy pneumatycznej APD A plus⁺, na tor żużlowy stadionu miejskiego „STAL” w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie” wynika, iż Zamawiający zamierza zakupić bandę pneumatyczną APD A plus⁺.

Pytanie nr 2: Bardzo proszę o doprecyzowanie co znaczy komplet? Jak dla mnie komplet band to 152szt. i jak chcecie Państwo rezerwowych 2 komplety to znaczy 304szt. W nawiązaniu do rozmowy mam wątpliwości co do band rezerwowych i sugeruję kontakt z PZM. Zgodnie z wielokrotnie wcześniej przesyłaną informacją do Urzędu Miasta Rzeszów pragnę poinformować ponownie, że standardowa banda ma wymiary 2m x 1,25m i grubość w zależności od wymagań PZM. W warunkach przetargu są podane inne wymiary szerokości. Jeżeli takie są potrzebne to proszę o podanie ilości albowiem muszę uwzględnić tę specyfikę i wystąpić do PZM o aprobatę. Jednocześnie jestem przekonany, że Państwo też powinni wystąpić do PZM o zgodę na możliwość zastosowania band o innych wymiarach. Proszę o doprecyzowanie czyszczenia i malowania konstrukcji po demontażu obecnych band. Obecny opis jest bardzo ogólnikowy a tam jest ponad 150m² powierzchni. Z warunków podanych w przetargu wnioskuję, że konstrukcja do montażu band nie będzie przestawiana mimo przebudowy toru. Nie rozumię dlaczego Państwo podnosicie wartość oferty żądając wpłaty z tytułu należytego wykonania. Proszę o przeanalizowanie treści umowy, absolutnie nie jest uwzględniona druga strona co świadomie narusza prawo.

Odpowiedź na pytanie nr 2: W odpowiedzi na zadany zestaw pytań Zamawiający przyporządkował numerację dla poszczególnych grup pytań z uwzględnieniem zagadnień których dotyczą, na które udziela odpowiedzi. Ponadto Zamawiający uznaje iż pytania dotyczą zakresu zamówienia publicznego ujętego w Części 1: Dostawa i montaż bandy absorbującej energię kinetyczną na tor żużlowy stadionu miejskiego „STAL” w Rzeszowie.

Dostawa i montaż bandy absorbującej energię kinetyczną oraz bandy pneumatycznej APD A plus⁺, na tor żużlowy stadionu miejskiego „STAL” w Rzeszowie**Zestaw A**

Bardzo proszę o doprecyzowanie co znaczy komplet? Jak dla mnie komplet band to 152szt. i jak chcecie Państwo rezerwowych 2 komplety to znaczy 304szt. W nawiązaniu do rozmowy mam wątpliwości co do band rezerwowych i sugeruję kontakt z PZM.

Odpowiedź do treści pytań ujętych w zestawie A.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w tym zapisami projektowanych postanowień umownych dla części nr 1 zamówienia publicznego Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania przedmiotu umowy w sposób umożliwiający korzystanie zgodnie przeznaczeniem jako elementy ogrodzenia zewnętrznego (banda bezpieczeństwa) toru żużlowego na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 69 w celu spełnienia wymagań określonych w regulaminie zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych do prowadzenia zawodów na poziomie I ligi.

W odniesieniu do zapisów regulaminowych Zamawiający, zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie nr 3 określił zakres i ilości wyposażenia towarzyszącego niezbędnego do prawidłowej eksploatacji bandy kinetycznej i pneumatycznej APD A plus⁺.

Zgodnie z zapisami punktu nr 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć rezerwowy moduł bandy kinetycznej przeznaczony do wymiany uszkodzonych modułów bandy kinetycznej, zamontowanych na istniejącym stelażu łukowatego nieruchomego odcinka bandy o rozmiarach spójnych z modułami montowanymi w ilości 2 kpl.

Poprzez rezerwowy komplet modułu bandy kinetycznej przeznaczony do wymiany uszkodzonych modułów bandy kinetycznej należy rozumieć dostawę 2 sztuk modułów bandy kinetycznej o rozmiarach dopasowanych do wymiarów modułów montowanych wraz z elementami mocującymi. Jako moduł należy rozumieć pojedynczy 2 metrowy element składowy tworzący bandę na długości 305 m.

Ponadto Zamawiający informuje iż ilość i zawartość kompletu modułu bandy kinetycznej przeznaczonych do wymiany uszkodzonej bandy kinetycznej, determinują wymagania regulaminu zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych do prowadzenia zawodów na poziomie I ligi.

Zestaw B

Zgodnie z wielokrotnie wcześniej przesyłaną informacją do Urzędu Miasta Rzeszów pragnę poinformować ponownie, że standardowa banda ma wymiary 2m x 1,25 m i grubość w zależności od wymagań PZM. W warunkach przetargu są podane inne wymiary szerokości. Jeżeli takie są potrzebne to proszę o podanie ilości albowiem muszę uwzględnić tą specyfikę i wystąpić do PZM o aprobatę. Jednocześnie jestem przekonany, że Państwo też powinni wystąpić do PZM o zgodę na możliwość zastosowania band o innych wymiarach.

Odpowiedź do treści pytań ujętych w zestawie B.

Zgodnie z zapisami punktu nr 1 pn.: „Wymiary modułów i sposób mocowania bandy – dotyczy bandy kinetycznej montowanej na istniejącym stelażu łukowatego nieruchomego odcinka bandy Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający określił, iż w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, należy dostarczyć:

- bandę w rozmiarze (łącznie długość /wysokość min-max /szerokość) - 295 m /od 1,20 m do 1,65 m / 0,1 m;

- długość poszczególnych modułów - w zależności od potrzeb wynikających z prawidłowego montażu i funkcjonowania;

Dostawa i montaż bandy absorbującej energię kinetyczną oraz bandy pneumatycznej APD A plus⁺, na tor żużlowy stadionu miejskiego „STAL” w Rzeszowie

- wysokość bandy kinetycznej, mierzona od rzędnej nawierzchni toru żużlowego do górnej krawędzi bandy kinetycznej tj. w punkcie styku nawierzchnia toru ze ścianą bandy kinetycznej, musi wynosić minimum 1,20 m;

- segmenty bandy należy mocować do istniejących poprzecznych lub w razie konieczności do pionowych metalowych wsporników – zalecany montaż za pomocą wkrętów dopuszcza się inny, spełniający wymagania licencyjne, systemowy sposób mocowania band.

W ramach uszczegółowienia odpowiedzi Zamawiający informuje iż określana przez Oferenta „szerokość” to zgodnie z SWZ wysokość bandy dla której podano minimalny i maksymalny wymiar w zakresie od 1,2 m do 1,65 m natomiast określana przez Oferenta „grubość” to zgodnie z SWZ szerokość dla której podano wymiar wynoszący 0,1 m.

Zamawiający określił długość całkowitą ogrodzenia zewnętrznego toru na którym jest wymagany montaż bandy kinetycznej, pozostawiając dowolność w kwestii długości poszczególnych modułów w zależności od potrzeb wynikających z prawidłowego montażu i funkcjonowania a także produkowanego typoszerogu.

Zestaw C

Proszę o doprecyzowanie czyszczenia i malowania konstrukcji po demontażu obecnych band. Obecny opis jest bardzo ogólnikowy a tam jest ponad 150m² powierzchni. Z warunków podanych w przetargu wnioskuję, że konstrukcja do montażu band nie będzie przestawiana mimo przebudowy toru.

Odpowiedź do treści pytań ujętych w zestawie C.

Zgodnie z zapisami punktu nr 2.1. Demontaż istniejących płyt bandy Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający określił, iż w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, po wykonanym zdemontowaniu elementów bandy z płyt skorodowane elementy stelaża, należy oczyścić z korozji i luźnych warstw farby a następnie zabezpieczyć farbą antykorozyjną (dwie warstwy) i oraz farbą nawierzchniową dekoracyjno ochronną (dwie warstwy). Kolor warstwy RAL 5010 lub podobny.

Ponadto zgodnie z zapisami punktu nr 2.2. Dostawa i montaż bandy absorbującej energię kinetyczną Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamawiana banda absorbująca energię kinetyczną z przeznaczeniem do zamontowania na dwóch łukowych odcinkach toru żużlowego na stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie zostanie zamontowana bezpośrednio do istniejących poprzecznych metalowych wsporników istniejącego stelaża ogrodzenia toru. Konstrukcja stelaża jest wykonana z pionowych i poziomych stalowych elementów łączonych za pomocą spawania oraz pokrytych farbą dekoracyjno ochronną w kolorze niebieskim. Stelaż bandy w dolnej części (wysokość zależna od kąta nachylenia toru żużlowego tj. od 0,25 m do 0,45 m) stanowi jednocześnie funkcję ściany oporowej zapobiegającej przed przemieszczaniem się warstw konstrukcyjnych nawierzchni toru żużlowego. Poziome elementy stelaża do których są przytwierdzone płyty bandy, wykonane są z profilu zamkniętego o wymiarach 20 mm x 40 mm. Wysokość istniejących płyt bandy (ogrodzenia) na łukach oscyluje od 1,40 m do 1,55 m. Widok stelaża pokazano na dokumentacji fotograficznej (FOTO 1 -5).

W ramach odpowiedzi Zamawiający doprecyzowuje:

Powierzchnia całkowita konstrukcji stelaża wynosi 153,05 m² w tym:

- powierzchnia elementów pionowych wykonanych z profili zamkniętych o wymiarach 80 mm x 80 mm i wysokości 1,20 m – 46,85 m²,

- powierzchnia elementów poziomych wykonanych z profili zamkniętych o wymiarach 20 mm x 40 mm i długości 885 m – 106,2 m².

Dostawa i montaż bandy absorbującej energię kinetyczną oraz bandy pneumatycznej APD A plus⁺, na tor żużlowy stadionu miejskiego „STAL” w Rzeszowie

Dwukrotne zabezpieczenie farbą antykorozyjną dotyczy, malowania powierzchni elementów stelaża, która zostanie odkryta po oczyszczeniu z korozji oraz luźnych warstw farby.

Na podstawie analizy rzeczywistego stanu technicznego powłok malarskich, stanowiących ochronę antykorozyjną stelaża ustalono szacunkowo, iż degradacji uległo 25 % powierzchni powłok malarskich na stelażu.

Zatem w ramach kalkulacji kosztów związanych z czyszczeniem i malowaniem antykorozyjnym należy przyjąć 25 % powierzchni całkowitej konstrukcji stelaża tj. 38,26 m² natomiast malowanie ochronno-dekoracyjne należy wykonać na całości powierzchni stelaża tj. 153,05 m². Ze względu na brak danych o parametrach farb z jakich wykonano istniejące powłoki malarskie, należy zastosować farby uniwersalne do zastosowań zewnętrznych nie powodujących degradacji istniejących powłok malarskich.

Zamawiający potwierdza iż w ramach prowadzonej obecnie, częściowej przebudowy toru żużlowego, nie będzie wykonywane „przestawianie” konstrukcji stelaża do montażu bandy kinetycznej.

Zestaw D

Nie rozumię dlaczego Państwo podnosicie wartość oferty żądając wpłaty z tytułu należytego wykonania. Proszę o przeanalizowanie treści umowy, absolutnie nie jest uwzględniona jest druga strona co świadomie narusza prawo.

Odpowiedź do treści pytań ujętych w zestawie D.

Zamawiający ukształtował projektowe postanowienia umów dla części nr 1 oraz części nr 2 zamówienia w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z jego potrzebami i wymaganiami związanymi z celem zamówienia publicznego, którego zamierza udzielić. Zamawiający pozostawia treść zapisów projektowych postanowień umów dla części nr 1 oraz części nr 2 bez zmian.

II.

Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian treści SWZ:

Rozdział XIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert – otrzymuje brzmienie:

1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do **25 marca 2021 r. do godziny 11:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25 marca 2021 r. o godzinie 12:00**
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Rozdział XIV. Termin związania ofertą – otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 23 kwietnia 2021 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Iwona Kosińska-Koś
DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Rzeszowa