



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 12286/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 58347 (20347N!) KRZ_RZESZOW_SIEMIENSKIEGO
Adres: RZESZÓW, LUCJANA SIEMIENSKIEGO 14, Powiat m. Rzeszów, WOJ.
PODKARPACKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-30

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości RZESZÓW, LUCJANA SIEMIENSKIEGO 14.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 58347 (20347N!) KRZ_RZESZOW_SIEMIENSKIEGO w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Stanisławek Jakub

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy budynku. Wokół instalacji znajdują się lokale usługowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	45	5.8*/5.8*/3*/3*/2.6*	24.2	28580
2	3600	AAU5349 Huawei	1	45	0-12**	24.2	28510
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	144	6.1*/6.1*/3.2*/3.2*/2.8*	24.2	28580
4	3600	AAU5349 Huawei	1	144	0-12**	24.2	28510
5	3600	AAU5349 Huawei	1	303	0-12**	24.2	28510
6	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	303	6.2*/6.2*/3.2*/3.2*/2.8*	24.2	28580

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX 70/80GHz 250MHz Huawei	80	2512	A80S03 Huawei	0.3	171	31.6
2.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	287	25

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-01-30	09:15-10:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		3.5	4.9	68.4	68.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-05	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2087	SW-09	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230220

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/336/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-05	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2087	SW-10	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030449

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/336/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-16	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-18	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585932	L4- L41.4180.205.2021.4102.2	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-09	Sonda SW-10	SUMA			
1	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°2'49.9" 22°0'45.7"
2	GKP w odległości 57m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°2'50.3" 22°0'44.6"
3	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°2'50.6" 22°0'43.2"
4	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°2'51.4" 22°0'42.1"
5	GKP w odległości 23m od anteny radioliniowej az. 287°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°2'49.6" 22°0'45.7"
6	GKP w odległości 49m od anteny radioliniowej az. 287°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	50°2'49.9" 22°0'44.6"
7	PKP na az. 257° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	50°2'48.8" 22°0'44.6"
8	PKP na az. 273° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	50°2'49.6" 22°0'44.6"
9	PKP na az. 288° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°2'49.9" 22°0'44.3"
10	PKP na az. 318° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	50°2'50.6" 22°0'45.4"
11	PKP na az. 333° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°2'51.0" 22°0'45.7"
12	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 144°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'48.8" 22°0'47.5"
13	GKP w odległości 54m od anteny	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	50°2'47.8" 22°0'48.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 144°							
14	GKP w odległości 73m od anteny sektorowej az. 144°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°2'47.4" 22°0'49.0"
15	GKP w odległości 123m od anteny sektorowej az. 144°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°2'46.0" 22°0'50.8"
16	GKP w odległości 26m od anteny radioliniowej az. 171°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	50°2'48.5" 22°0'47.2"
17	GKP w odległości 90m od anteny radioliniowej az. 171°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°2'46.3" 22°0'47.9"
18	PKP na az. 190° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 144°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°2'48.1" 22°0'46.8"
19	PKP na az. 159° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 144°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°2'47.8" 22°0'47.9"
20	PKP na az. 129° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 144°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°2'48.1" 22°0'49.3"
21	PKP na az. 114° w odległości 98m od anteny sektorowej az. 144°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°2'48.1" 22°0'51.5"
22	PKP na az. 98° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 144°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'49.2" 22°0'48.6"
23	PKP na az. 91° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'49.2" 22°0'48.6"
24	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°2'49.6" 22°0'47.5"
25	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'49.9" 22°0'48.2"
26	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°2'50.6" 22°0'49.3"
27	PKP na az. 75° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°2'49.6" 22°0'49.3"
28	PKP na az. 60° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°2'50.3" 22°0'49.3"
29	PKP na az. 30° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'51.0" 22°0'48.6"
30	PKP na az. 15° w odległości 52m	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'51.0" 22°0'47.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 45°							
31	PKP na az. 359° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'51.0" 22°0'47.2"
32	PKP na az. 349° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	50°2'51.0" 22°0'46.4"
-	GKP w odległości 238m od anteny sektorowej az. 144°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'43.1" 22°0'54.0"
-	GKP w odległości 203m od anteny sektorowej az. 303°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'52.8" 22°0'38.5"
-	GKP w odległości 304m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°2'56.4" 22°0'58.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-09	Sonda SW-10	SUMA			
1	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°2'49.9" 22°0'45.7"
2	GKP w odległości 57m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'50.3" 22°0'44.6"
3	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'50.6" 22°0'43.2"
4	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°2'51.4" 22°0'42.1"
5	GKP w odległości 23m od anteny radioliniowej az. 287°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°2'49.6" 22°0'45.7"
6	GKP w odległości 49m od anteny radioliniowej az. 287°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°2'49.9" 22°0'44.6"
7	PKP na az. 257° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°2'48.8" 22°0'44.6"
8	PKP na az. 273° w odległości 45m od anteny	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°2'49.6" 22°0'44.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 303°							
9	PKP na az. 288° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°2'49.9" 22°0'44.3"
10	PKP na az. 318° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°2'50.6" 22°0'45.4"
11	PKP na az. 333° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'51.0" 22°0'45.7"
12	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 144°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'48.8" 22°0'47.5"
13	GKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 144°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°2'47.8" 22°0'48.6"
14	GKP w odległości 73m od anteny sektorowej az. 144°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'47.4" 22°0'49.0"
15	GKP w odległości 123m od anteny sektorowej az. 144°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'46.0" 22°0'50.8"
16	GKP w odległości 26m od anteny radioliniowej az. 171°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°2'48.5" 22°0'47.2"
17	GKP w odległości 90m od anteny radioliniowej az. 171°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'46.3" 22°0'47.9"
18	PKP na az. 190° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 144°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°2'48.1" 22°0'46.8"
19	PKP na az. 159° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 144°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'47.8" 22°0'47.9"
20	PKP na az. 129° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 144°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'48.1" 22°0'49.3"
21	PKP na az. 114° w odległości 98m od anteny sektorowej az. 144°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'48.1" 22°0'51.5"
22	PKP na az. 98° w odległości	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'49.2" 22°0'48.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	32m od anteny sektorowej az. 144°							
23	PKP na az. 91° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'49.2" 22°0'48.6"
24	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'49.6" 22°0'47.5"
25	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'49.9" 22°0'48.2"
26	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°2'50.6" 22°0'49.3"
27	PKP na az. 75° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'49.6" 22°0'49.3"
28	PKP na az. 60° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°2'50.3" 22°0'49.3"
29	PKP na az. 30° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'51.0" 22°0'48.6"
30	PKP na az. 15° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'51.0" 22°0'47.9"
31	PKP na az. 359° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'51.0" 22°0'47.2"
32	PKP na az. 349° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 303°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°2'51.0" 22°0'46.4"
-	GKP w odległości 238m od anteny sektorowej az. 144°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'43.1" 22°0'54.0"
-	GKP w odległości 203m od anteny sektorowej az. 303°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'52.8" 22°0'38.5"
-	GKP w odległości 304m od anteny sektorowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°2'56.4" 22°0'58.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
⁵ maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:
sonda SW-09: 28.3% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-10: 32.2% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 58347 (20347N!) KRZ_RZESZOW_SIEMIENSKIEGO, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 58347 (20347N!) KRZ_RZESZOW_SIEMIENSKIEGO Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KRZ_RZESZOW_SIEMIENSKIEGO (20347N!)</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
Legenda:	<p style="text-align: center;"> Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </p>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
58347 (20347N!) KRZ_RZESZOW_SIEMIENSKIEGO

Dokumentacja fotograficzna