



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

SPRAWOZDANIE 10783/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 58187 (20187N!) KRZ_RZESZOW_HETMAŃSKA

Adres: RZESZÓW, HETMAŃSKA 15, Powiat m. Rzeszów, WOJ. PODKARPACKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-03-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości RZESZÓW, HETMAŃSKA 15.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 58187 (20187N!) KRZ_RZESZOW_HETMANSKA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Supernak Jacek
Stanisławek Jakub

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	20	0-10**/0-10**/ 0-10**	25.5	17061
2	2600	ATR4518R13 Huawei	1	20	0-10**	25.5	9207
3	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	140	0-10**/0-10**/ 0-10**	22.6	17061
4	2600	ATR4518R13 Huawei	1	140	0-10**	22.6	9207
5	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	260	0-10**/0-10**/ 0-10**	25.9	17061
6	2600	ATR4518R13 Huawei	1	260	0-10**	25.9	9207

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
 ** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-03-04	08:15-09:35	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		1.9	5.9	70.9	68.9

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceńodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-11	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0220	SW-21	Wavecontrol	Sonda WPF90	25WP260026

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadcstwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 stycznia 2026 o numerze LWiMP/W/012/26 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 14 stycznia 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-26	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 26 listopada 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-20	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440615	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.3	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'49.4" 21°59'53.5"
2	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'50.9" 21°59'54.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	DPP - na balkonie klatki schodowej, piętro 4, Hetmańska 15, Rzeszów	2.0	1.2	1.6	0.06	50°1'46.6" 21°59'52.1"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Hetmańska 15, Rzeszów	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'47.3" 21°59'52.8"
5	GKP w odległości poziomej 12m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'47.6" 21°59'52.1"
6	GKP w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.5	2	0.07	50°1'47.6" 21°59'51.0"
7	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'47.3" 21°59'47.8"
-	GKP w odległości poziomej 169m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'46.9" 21°59'44.2"
9	PKP na azymucie 70° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'46.6" 21°59'53.2"
10	GKP w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'45.8" 21°59'52.8"
11	GKP w odległości poziomej 103m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'44.0" 21°59'55.7"
-	GKP w odległości poziomej 160m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.4	1.8	0.07	50°1'42.6" 21°59'57.5"
13	PKP na az. 67° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'48.4" 21°59'54.2"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Hetmańska 13a, Rzeszów	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'48.0" 21°59'53.2"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Hetmańska 13a, Rzeszów	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'48.4" 21°59'53.5"
-	GKP w odległości poziomej 171m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.5	2	0.07	50°1'53.0" 21°59'55.7"
17	DPP - za trwale zamkniętym oknem klatki schodowej, piętro 1, Hetmańska 13, Rzeszów	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'49.1" 21°59'53.9"
18	PKP na az. 1° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'48.7" 21°59'52.8"
19	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Hetmańska 17, Rzeszów	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'46.6" 21°59'51.4"
20	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Tadeusza Czackiego 2, Rzeszów	2.0	1.7	2.2	0.08	50°1'45.8" 21°59'53.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Tadeusza Czackiego 2, Rzeszów	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'45.8" 21°59'53.5"
22	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'46.2" 21°59'52.8"
23	PKP na az. 166° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'45.1" 21°59'52.8"
24	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Hetmańska 12, Rzeszów	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'47.3" 21°59'48.5"
25	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 16, piętro 2, Hetmańska 12, Rzeszów	2.0	2.6	3.4	0.12	50°1'47.6" 21°59'50.6"
26	PKP na az. 290° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.4	1.8	0.07	50°1'48.0" 21°59'51.4"
27	PKP na az. 238° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°1'46.9" 21°59'50.3"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'49.4" 21°59'53.5"
2	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'50.9" 21°59'54.6"
3	DPP - na balkonie klatki schodowej, piętro 4, Hetmańska 15, Rzeszów	2.0	0.003	0.004	0.06	50°1'46.6" 21°59'52.1"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Hetmańska 15, Rzeszów	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'47.3" 21°59'52.8"
5	GKP w odległości poziomej 12m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'47.6" 21°59'52.1"
6	GKP w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°1'47.6" 21°59'51.0"
7	GKP w odległości poziomej 102m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'47.3" 21°59'47.8"
-	GKP w odległości poziomej 169m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'46.9" 21°59'44.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9	PKP na azymucie 70° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'46.6" 21°59'53.2"
10	GKP w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'45.8" 21°59'52.8"
11	GKP w odległości poziomej 103m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'44.0" 21°59'55.7"
-	GKP w odległości poziomej 160m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°1'42.6" 21°59'57.5"
13	PKP na az. 67° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'48.4" 21°59'54.2"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Hetmańska 13a, Rzeszów	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'48.0" 21°59'53.2"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Hetmańska 13a, Rzeszów	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'48.4" 21°59'53.5"
-	GKP w odległości poziomej 171m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°1'53.0" 21°59'55.7"
17	DPP - za trwale zamkniętym oknem klatki schodowej, piętro 1, Hetmańska 13, Rzeszów	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'49.1" 21°59'53.9"
18	PKP na az. 1° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'48.7" 21°59'52.8"
19	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Hetmańska 17, Rzeszów	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'46.6" 21°59'51.4"
20	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Tadeusza Czackiego 2, Rzeszów	2.0	0.005	0.006	0.08	50°1'45.8" 21°59'53.2"
21	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Tadeusza Czackiego 2, Rzeszów	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'45.8" 21°59'53.5"
22	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'46.2" 21°59'52.8"
23	PKP na az. 166° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'45.1" 21°59'52.8"
24	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Hetmańska 12, Rzeszów	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'47.3" 21°59'48.5"
25	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 16, piętro 2, Hetmańska 12, Rzeszów	2.0	0.007	0.009	0.12	50°1'47.6" 21°59'50.6"
26	PKP na az. 290° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°1'48.0" 21°59'51.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

27	PKP na az. 238° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°1'46.9" 21°59'50.3"
----	---	---------	---------	-------	------	---------------------------

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 30.1% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 14,15 pod adresem Ul. Hetmańska 17, z powodu braku mieszkańców.

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 58187 (20187N!) KRZ_RZESZOW_HETMANSKA, dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Karolina
Blanik


Elektronicznie podpisany
przez Karolina Blanik
Data: 2026.03.10
09:44:56 +01'00'

BARBARA
STELMASZYK


Elektronicznie podpisany
przez BARBARA STELMASZYK
Data: 2026.03.11 08:27:28
+01'00'






Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 58187 (20187N!) KRZ_RZESZOW_HETMANSKA Lokalizacja instalacji
----------------	---



<p>Załącznik nr 2</p>	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KRZ_RZESZOW_HETMANSKA (20187N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Źródło pola elektromagnetycznego </div> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 58187 (20187N!) KRZ_RZESZOW_HETMANSKA Dokumentacja fotograficzna
----------------	---