

Domarski Michał

P. Kier. J. Bawon
10.02.2022r. genf

Od:

Wysłano:

Do:

DW:

Temat:

Załączniki:

wtorek, 8 lutego 2022 0.
Urząd Miasta Rzeszowa

M. N. Wencikowski
11.02.2022

Gien

Budowa publicznych stojaków rowerowych

RR-2022.02.RZ.2-standard-01.jpg; RR-2022.02.RZ.2-standard-02.jpg;
RR-2022.02.RZ.2-standard-05.jpg; RR-2022.02.RZ.2-standard-04.jpg;
RR-2022.02.RZ.2-standard-03.jpg; RR-2022.02.RZ.2-stojaki-01.jpg; RR-2022.02.RZ.2-
stojaki-02.jpg; RR-2022.02.RZ.2-stojaki-04.jpg; RR-2022.02.RZ.2-stojaki-05.jpg;
RR-2022.02.RZ.2-stojaki-03.jpg; RR-2022.02.RZ.2-stojaki-06.jpg; RR-2022.02.RZ.2-
stojaki-07.jpg; RR-2022.02.RZ.2-stojaki-09.jpg; RR-2022.02.RZ.2-stojaki-10.jpg;
RR-2022.02.RZ.2-stojaki-08.jpg; RR-2022.02.RZ.2-stojaki-12.jpg; RR-2022.02.RZ.2-
stojaki-11.jpg; RR-2022.02.RZ.2-stojaki-mapa_v2.jpg; RR-2022.02.RZ.2-skan.pdf

Flaga monitująca:

Stan flagi:

Kategorie:


Flaga monitująca

Wykonane

zarejestrowane

09 LUT 2022


ORSA M2D



Dzień dobry,

Pismo RR/2022.02/RZ/2 oraz załączniki graficzne są w załączeniu.

--



Konrad Fijolek
Prezydent Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Dotyczy: budowa publicznych stojaków rowerowych w obrębie przejść dla pieszych

Szanowny Panie Prezydencie,

Nasze stowarzyszenie przeprowadziło analizę możliwych lokalizacji publicznych stojaków rowerowych znajdujących się w obrębie przejść dla pieszych. Udostępniliśmy ją do publicznego wglądu na naszych kanałach informacyjnych - zyskała duży odzew ze strony mieszkańców Rzeszowa i została przez nich licznie poparta. Z przeprowadzonej analizy wytypowaliśmy najbardziej dogodne miejsca przy przejściach dla pieszych pod budowę publicznych stojaków rowerowych:

1. ul. Słowackiego - na wysokości willi Kotowicza,
2. ul. Słowackiego - przy skrzyżowaniu z ul. Króla Kazimierza,
3. ul. Zamkowa - przy Narodowym Funduszu Zdrowia (po obu stronach przejścia dla pieszych),
4. ul. Zygmuntowska - przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską,
5. ul. Szopena - na wysokości III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida,
6. ul. Sokoła - przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki,
7. ul. Sobieskiego - na wysokości ogrodów Bernardyńskich,
8. ul. Sobieskiego - przy Placu Ofiar Getta,
9. ul. 8-go Marca - przy skrzyżowaniu z ul. Targową,
10. ul. Gałęzowskiego - przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza,
11. ul. Mickiewicza - przy skrzyżowaniu z ul. Targową,
12. ul. Kopernika - przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką.

W analizie przyjęliśmy następujące kryteria:

1. Negatywną przewagę samochodów w przestrzeni ulic centrum miasta przy jednoczesnym ich niszczeniu zieleni oraz łamaniu przepisów z art. 49 ustawy PoRD,
2. Na co dzień wypełnione w około 30-80% publiczne parkingi samochodowe takie jak: pod ogrodami Bernardyńskimi, czy przy Hali Podpromie,
3. Niską, a wręcz znikomą skuteczność egzekwowania przepisów z art. 49 PoRD na rzeszowskich ulicach przez Staż Miejską w Rzeszowie,
4. Możliwość poprawy widoczności pieszych korzystających z przejść dla pieszych na ruchliwych ulicach w centrum Rzeszowa i zmniejszenia ryzyka ich potrącenia,
5. Poprawę krytycznie niskiej liczby stojaków rowerowych w centrum Rzeszowa (wynikającej m.in. ze złożonej petycji w 2021r, a także doniesień medialnych z 2020r i lat ubiegłych),

6. Negatywne stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie naszych projektów zgłoszonych w 2020r i 2021r do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego dotyczących budowy wiat rowerowych w centrum Rzeszowa,
7. Standardy rowerowe województw i miast w Polsce, poparte przykładowymi realizacjami takimi jak: we Wrocławiu przy ul. Uniwersyteckiej lub w Krakowie przy ul. Św. Jana,
8. Dyskusja dotycząca Polityki Rowerowej w Rzeszowie z dnia 23 lipca 2020r organizowanej przez Urban Lab w Rzeszowie.

Tematyka miejskiej infrastruktury rowerowej jest dla mieszkańców istotna, o czym świadczy jedna z petycji z dnia 26 kwietnia 2021r dotycząca ustawienia stojaków rowerowych w Rzeszowie na ulicach: 3-go Maja, Kościuszki, Grunwaldzkiej oraz na Rynku, w tym w szczególności przy wszystkich instytucjach publicznych zlokalizowanych w okolicach ww. ulic. W odpowiedzi z dnia 2 sierpnia 2021r odpowiedział Pan, że: „(...) są już podejmowane działania mające na celu montaż stojaków rowerowych (...) uzgodnione z miejskim środowiskiem rowerowym”. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem o przedstawienie aktualnego stanu realizacji ww. petycji, a także zwracam się z pytaniem o wymienienie „miejskich środowisk rowerowych”, które były wdrożone w proces uzgodnienia ww. stojaków w celu możliwości bezpośredniego kontaktu.

Chcemy także zawnioskować, aby jednostka odpowiedzialna za transport rowerowy tj. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przygotował swoją wersję lokalizacji publicznych stojaków rowerowych z aktualnym planem parkingów rowerowych. Należy zaznaczyć, że zgodnie z uchwałą nr XII 180/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 maja 2015r jednostka ta jest odpowiedzialna za zwiększenie ruchu rowerowego w mieście, co oznacza, że powinna posiadać kompetencje do wykonania wspomnianego opracowania.

Otrzymują:

1. Adresat


Załączniki graficzne:


1. Mapa lokalizacyjna publicznych stojaków rowerowych
2. Proponowane miejsca publicznych stojaków rowerowych


Mikołaja Kopernika

























Zamkowa











ZDJĘCIE 52. Wrocław. Stojaki rowerowe na jezdni.

G. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PUZOSTALYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ

6.1. PARKINGI I STOJAKI DLA ROWEROW

Forma i kształt stojaka

Stojaki rowerowe muszą zapewniać komfortową możliwość bezpiecznego przypinania rowerów. W tym celu wymaga się, aby stojaki:

- były „U-kształtne” (średnica 4-5 cm, ocynkowane ogniewo lub kwasoodporne, grubość ścianki rury nie może być cieńsza niż 3,2 mm);
- umożliwiały wygodne parkowanie każdego typu roweru (grubość opon do 8 cm, średnica koła do 0,70 m oraz koszyk z przodu i tyłu roweru o szerokości do 0,6 m znajdujące się 0,6 m nad ziemią);
- posiadały przekrój nie grubszy niż 8 cm, aby zapewnić możliwość zapięcia roweru zamknięciem typu U-lock;
- były trwale przymocowane do podłoża w sposób uniemożliwiający ich wyrwanie lub odłączenie.


Nie dopuszcza się stosowania stojaków umożliwiających zapięcie roweru jedynie za koło i nie dających możliwości oparcia roweru o ramę.

Zaleca się oznakować stojaki rowerowe przy pomocy wodoodpornych naklejek z informacją o bezpiecznym sposobie przypinania roweru.

Lokalizacja stojaków

W celu zwiększenia funkcjonalności parkingów stojaki rowerowe należy lokalizować w oparciu o poniższe reguły:

- stojaki należy lokalizować jak najbliżej celu podróży - zalecana odległość do 10 metrów;
- stojaki powinny być ustawiane w łatwo dostępnych, oświetlonych i dobrze widocznych miejscach, w pobliżu wejść do budynków, na rogach ulic;
- jeśli obiekt posiada więcej niż jedno wejście, stojaki powinny zostać adekwatnie do ilości osób korzystających z wejścia, rozproszone i zlokalizowane przy każdym z nich;
- należy zapewnić dojazd rowerem w pobliże stojaka (np. obniżyć krawężnik jeśli wjazd do stojaka odbywa się z jezdni);
- stojaki umieszczane na chodnikach nie mogą zawężać jego szerokości poniżej 1,5 m. Powinny być umieszczane po stronie jezdni lub w ciągu mebli miejskich;
- zaleca się lokalizowanie stojaków w zatokach, pasach postojowych oraz na jezdni w rejonie skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. Stojaki, które narażone są na uderzenie autem, warto chronić wyspami separacyjnymi lub donicami;
- odległości pomiędzy stojakami od ścian oraz wszystkie inne niezbędne wymiary lokalizacji stojaków przedstawiają rysunki 6.2 - 6.6.



Rekomendowany stojak rowerowy.





Francja, Bordeaux. Stojaki rowerowe ustawione w zatokach postojowych.



Polska, Wrocław. Stojaki rowerowe w linii drzew.

1997



ly projektowe i wykonawcze dla infrastruktury transportowej i zjednoczenia dolnośląskiego

ASK



LIBRARY
1770A
MEHOVA

Zahtevanje državljaninima da se odreknu državljanstva i selje u Srbiju je prvi od glavnih dokaznica koje je u svojim izjavama izdao predsjednik Srbije Milošević u aprilu 1997.

Katarzyna Chojnacka


30.11.2017

Top:


USTYUOWANIA PASA RUCHU DLA ROWEROW NA JEZDNI

11


333



a) prostokątne



b) skośne



c) skośne w zatoce postojowej oraz na pasie postojowym

