

ZMYWARKA GASTRONOMICZNA


Zmywarka z otwieraniem od przodu ze sterowaniem elektronicznym, pompą płuczącą i dozownikiem detergentu.

OPIS ZMYWARKI:

- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Podwójne ścianki w całym urządzeniu.
- Drzwi z balansowym systemem podnoszenia, zawiasami ze stali nierdzewnej i podwójną sprężyną.
- Podwójny obrotowy system mycia i płukania, górny i dolny, ze stali nierdzewnej.
- Zaokrąglony zbiornik ułatwiający mycie i opróżnianie.
- Chronione stalowe nierdzewne elementy grzejne w zbiorniku myjącym i bojlerze gorącej wody.
- Użytkowa wysokość wewnętrzna 380 mm. Dostosowane do tac GN 1/1.
- Regulacja temperatury za pomocą termostatu (mycie, 60°C, płukanie 85°C).
- Pompa mycia o mocy 600 W z funkcji SOFT START.
- Zużycie wody 2.4 l/cykl.
- Dozownik płynu nablyszczającego w zestawie.
- Wyłącznik magnetyczny otwierania drzwi.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Model na kosze 500 x 500 mm.
- Model z elektronicznym sterowaniem i wyświetlaczem temperatury, programu i błędów.
- Wbudowana pompa wspomagająca płukanie zapewnia doskonały i higieniczny wynik płukania w stałej temperaturze 85°C zgodnie ze specyfikacją bezpieczeństwa i higieny DIN10512.
- System zaworu zwrotnego Air Break typu AA zgodnie z EN 1717/WRAS.
- Cykle mycia 90s, 120s, 180s.
- Maksymalna wydajność 40 koszy/h.
- Zbiornik 20 l, o mocy 2.8 kW.
- Bojler z ogrzewaniem 5.6 kW.
- Podwójne tace filtracyjne ze stali nierdzewnej w zbiorniku.
- Ochrona przeciwzobryzgowa IPX4.
- Wbudowana pompa wspomagająca płukanie - moc 150W.
- Wbudowane dozowniki detergentu.
- podstawa do zmywarki

Zatwierdził:

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 4


mgr Katarzyna Dziędzic