



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7779/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 5044 (20120N!) RZESZÓW_ŚRÓDMIĘSCIE (KRZ_RZESZOW_SRODMIESCIE)

Adres: RZESZÓW, JULIUSZA SŁOWACKIEGO 20, Powiat m. Rzeszów, WOJ. PODKARPACKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-10-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości RZESZÓW, JULIUSZA SŁOWACKIEGO 20.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5044 (20120N!) RZESZÓW_ŚRÓDMIEŚCIE (KRZ_RZESZOW_SRODMIESCIE) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Piotrowski Michał
Podstawek Łukasz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu ostatnie piętro w budynku. Wokół instalacji znajdują się miasto i zabudowa wielorodzinna, tereny zielone, budynki usługowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900	7752.00 POWERWAVE	1	50	6	40.5	3162
2	1800/2100	7760.00 POWERWAVE	1	50	6/6	40.5	9528
3	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	50	6/6	40.5	9766
4	900	7750.00 POWERWAVE	1	185	8	40.5	2507
5	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	185	8/8	40.5	9766
6	1800/2100	742233 Kathrein	1	185	8/8	40.5	8227
7	900	7750.00 POWERWAVE	1	290	7	40.5	2507
8	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	290	8/8	40.5	9766
9	1800/2100	742233 Kathrein	1	290	8/8	40.5	8227

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-10-04	07:35-09:05	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		13.4	13.7	70.7	70.2

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 25 lipca 2023 o numerze LWiMP/W/287/23 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 25 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-23	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).					

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	1146.2-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
–	GKP w odległości 257m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'10.7" 21°59'58.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 224m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'12.5" 22°0'20.2"
1	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'7.8" 22°0'10.1"
2	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'8.2" 22°0'9.4"
3	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'8.2" 22°0'8.3"
4	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'8.5" 22°0'6.8"
5	PKP na az. 334° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 290°, przed wejściem do budynku	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'8.9" 22°0'9.7"
6	PKP na az. 248° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 290° na rogu budynku garaży	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'7.4" 22°0'9.0"
7	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'7.8" 22°0'11.5"
8	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'8.5" 22°0'12.6"
9	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'8.9" 22°0'13.7"
10	PKP na az. 106° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'7.4" 22°0'12.6"
11	PKP na az. 25° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'9.2" 22°0'12.6"
12	DPP w otwartym oknie budynku stacji radiokomunikacyjnej, piętro 10	2.0	1.7	2.6	0.09	50°2'7.4" 22°0'10.4"
13	DPP w otwartym oknie budynku stacji radiokomunikacyjnej, piętro 10	2.0	1.7	2.6	0.09	50°2'7.8" 22°0'11.5"
14	DPP w otwartym oknie budynku stacji radiokomunikacyjnej, piętro 10	2.0	1.7	2.6	0.09	50°2'7.4" 22°0'11.5"
15	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 50°, na podwórku między kamienicami	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'9.6" 22°0'14.8"
16	PKP na az. 82° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 50°, na rogu budynku	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'8.2" 22°0'14.0"
17	DPP w otwartym oknie w biurze piętro 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'8.5" 22°0'13.7"
18	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 185°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'7.1" 22°0'11.2"
19	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 185°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'6.0" 22°0'11.2"
20	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 185°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'4.9" 22°0'11.2"
21	GKP w odległości 108m od anteny sektorowej az. 185°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'3.8" 22°0'10.8"
22	DPP w uchylonym oknie na 3 piętrze klatki schodowej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'7.1" 22°0'11.5"
23	PKP na az. 170° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 185°	2.0	1.2	1.8	0.07	50°2'5.3" 22°0'11.9"
24	DPP w otwartym oknie, klatce schodowej piętro 4/4	2.0	2.1	3.2	0.11	50°2'3.8" 22°0'10.1"
25	PKP na az. 210° w odległości 77m od anteny sektorowej az. 185°, przed brama (brak dostępu)	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'4.9" 22°0'9.4"
26	PKP na az. 214° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 185°, przed brama budynku (brak lokatorów)	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'5.6" 22°0'9.7"
-	GKP w odległości 195m od anteny sektorowej az. 185°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°2'1.0" 22°0'10.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
-	GKP w odległości 257m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'10.7" 21°59'58.2"
-	GKP w odległości 224m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'12.5" 22°0'20.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'7.8" 22°0'10.1"
2	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'8.2" 22°0'9.4"
3	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'8.2" 22°0'8.3"
4	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'8.5" 22°0'6.8"
5	PKP na az. 334° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 290°, przed wejściem do budynku	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'8.9" 22°0'9.7"
6	PKP na az. 248° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 290° na rogu budynku garaży	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'7.4" 22°0'9.0"
7	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'7.8" 22°0'11.5"
8	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'8.5" 22°0'12.6"
9	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'8.9" 22°0'13.7"
10	PKP na az. 106° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'7.4" 22°0'12.6"
11	PKP na az. 25° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'9.2" 22°0'12.6"
12	DPP w otwartym oknie budynku stacji radiokomunikacyjnej, piętro 10	2.0	0.005	0.007	0.09	50°2'7.4" 22°0'10.4"
13	DPP w otwartym oknie budynku stacji radiokomunikacyjnej, piętro 10	2.0	0.005	0.007	0.09	50°2'7.8" 22°0'11.5"
14	DPP w otwartym oknie budynku stacji radiokomunikacyjnej, piętro 10	2.0	0.005	0.007	0.09	50°2'7.4" 22°0'11.5"
15	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 50°, na podwórku między kamienicami	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'9.6" 22°0'14.8"
16	PKP na az. 82° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 50°, na rogu budynku	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'8.2" 22°0'14.0"
17	DPP w otwartym oknie w biurze piętro 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'8.5" 22°0'13.7"
18	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 185°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'7.1" 22°0'11.2"
19	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 185°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'6.0" 22°0'11.2"
20	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 185°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'4.9" 22°0'11.2"
21	GKP w odległości 108m od anteny sektorowej az. 185°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'3.8" 22°0'10.8"
22	DPP w uchylonym oknie na 3 piętrze klatki schodowej	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'7.1" 22°0'11.5"
23	PKP na az. 170° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 185°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°2'5.3" 22°0'11.9"
24	DPP w otwartym oknie, klatce schodowej piętro 4/4	2.0	0.006	0.008	0.12	50°2'3.8" 22°0'10.1"
25	PKP na az. 210° w odległości 77m od anteny sektorowej az. 185°, przed brama (brak dostępu)	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'4.9" 22°0'9.4"
26	PKP na az. 214° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 185°, przed brama budynku (brak lokatorów)	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'5.6" 22°0'9.7"
-	GKP w odległości 195m od anteny sektorowej az. 185°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°2'1.0" 22°0'10.4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.3% dla częstotliwości do 40 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5044 (20120N!) RZESZÓW_ŚRÓDMIĘSCIE (KRZ_RZESZOW_SRODMIESCIE), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:




Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 5044 (20120N!) RZESZÓW_ŚRÓDMIEŚCIE (KRZ_RZESZOW_SRODMIESCIE) Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KRZ_RZESZOW_SRODMIESCIE (20120N!)</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
Legenda:	<p style="text-align: center;">  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </p>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
5044 (20120N!) RZESZÓW_ŚRÓDMIEŚCIE (KRZ_RZESZOW_SRODMIESCIE)

Dokumentacja fotograficzna