
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa foteli biurowych obrotowych do Urzędu Miasta Rzeszowa

- 1) Fotel pracowniczy obrotowy, na kółkach, z podłokietnikami oraz tapicerowanym siedziskiem i oparciem,**
- 2) Fotel gabinetowy obrotowy na kółkach, z zagłówkiem prostokątnym, z podłokietnikami oraz tapicerowanym siedziskiem i oparciem,**
- 3) Fotel gabinetowy obrotowy na kółkach, z zagłówkiem i podłokietnikami oraz tapicerowanym siedziskiem i oparciem.**

Fotele stanowiące wyposażenie stanowiska pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. poz. 973) uwzględniające zmiany wynikające z załącznika do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2367)

Przedmiotem postępowania jest dostawa **3 rodzajów foteli biurowych obrotowych** do Urzędu Miasta Rzeszowa wraz z ich rozładunkiem, wniesieniem, montażem oraz ustawieniem. w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, zlokalizowanym w budynku Urzędu.

- 1) Fotel pracowniczy obrotowy, na kółkach, z podłokietnikami oraz tapicerowanym siedziskiem i oparciem**

Wymiary fotela:

- szerokość siedziska: 530 mm
- głębokość siedziska: 460 mm
- głębokość powierzchni siedziska: 470 mm
- wysokość siedziska w najniższym położeniu: min. 430 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 90 mm
- szerokość oparcia: 470 mm
- wysokość oparcia: 640 mm
- wysokość całkowita: 1090 mm – 1180 mm
- głębokość całkowita: 644 mm
- średnica pięcioramiennej podstawy: Ø 710 mm

(Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 5%).

Podstawa:

- podstawa pięcioramienna, poliamidowa w kolorze czarnym,
- kółka samohamowne do powierzchni twardych Ø 50 mm,
- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.

Podłokietniki:

- podłokietniki czarne, wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknom szklanym, z nakładkami z poliuretanu, z regulacją wysokości góra-dół w zakresie min. 70 mm.

Oparcie:

- tapicerowane tkaniną,
- osłona oparcia wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym,
- osłona oparcia ma zakrywać oparcie tylko częściowo (na wysokości ok. 1/3 od górnej krawędzi ma być widoczna tapicerka),
- podparcie lędźwi manualne zespolone z osłoną, regulowane na wysokość w zakresie min. 55 mm za pomocą tworzywowych uchwytów,
- szkielet oparcia wykonany z min. 6 warstw sklejki o grubości min. 9 mm, pokryty pianką gęstości ok. 80 kg/m³ i grubości 38 mm.

Siedzisko:

- tapicerowane tkaniną,
- osłona siedziska wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym,
- szkielet wykonany z min. 7 warstwowej sklejki o grubości min. 10 mm pokryty pianką o gęstości ok. 67 kg/m³ i grubości 42 mm.

Mechanizmy:

- mechanizm synchroniczny, posiadający następujące funkcje: swobodne kołysanie, oparcie odchylające się synchronicznie wraz z siedziskiem, kąt pochylenia oparcia wynosi min. 20 stopni, a siedziska min. 11 stopni,
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach oraz zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy w momencie zwolnienia blokady,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła,
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego z płynną regulacją wysokości.

Fotel musi być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- skład 100 % poliester,
- Gramatura: 310 g/m²,
- odporność na ścieranie: 162 500 cykli Martindale,
- odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4-5),
- odporność barwy na światło: EN ISO 105-Bo2 (5),
- odporność barwy na tarcie EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/ dry: 4-5),
- Trudnozapałność: EN 1021-1, EN 1021-2,
- Oeko-Tex Standard 100 certificate.

Atesty/Certyfikaty/oświadczenia wymagane wraz z ofertą:

- Certyfikat lub atest zgodności z normą: EN 1335-1 i EN 1335-2,
- dokumenty potwierdzające parametry zastosowanej tapicerki oraz spełnienie ww. norm,
- protokół Oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie MRiPS z 18 października 2023 (Dz. U. z 2023, poz. 2367) zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Ilość: 120 sztuk

2) Fotel. gabinetowy obrotowy na kółkach z zagłówkiem prostokątnym, z podłokietnikami oraz tapicerowanym siedziskiem i oparciem

Wymiary fotela:

- szerokość siedziska: 530 mm
- głębokość siedziska: 460 mm
- głębokość powierzchni siedziska: 470 mm
- regulacja głębokości siedziska w zakresie min. 50 mm
- wysokość siedziska: 435 mm – 525 mm
- szerokość oparcia: 470 mm
- wysokość oparcia: 640 mm
- wysokość całkowita (bez zagłówka): 1090 mm – 1180 mm
- średnica pięcioramiennej podstawy: Ø min. 700 mm
- wysokość zagłówka: 190-250 mm (regulowana w zakresie min. 60 mm oraz regulacja kąta pochylecia)
- szerokość zagłówka: 230 mm

(Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 5%).

Podstawa:

- podstawa pięcioramienna, aluminium polerowane,
- kółka samohamowne do powierzchni twardych Ø 65 mm,
- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.

Podłokietniki:

- podłokietniki czarne, wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z nakładkami z poliuretanu, z regulacją wysokości góra-dół w zakresie min. 70 mm.

Oparcie:

- tapicerowane tkaniną,
- osłona oparcia wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym,
- podparcie lędźwi manualne zespolone z osłoną, regulowane na wysokość w zakresie min. 55 mm za pomocą tworzywowych uchwytów,
- szkielet oparcia wykonany z min. 6 warstw sklejki o grubości min. 9 mm, pokryty pianką gęstości ok. 80 kg/m³ i grubości 38 mm.- zapadkowa regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 60 mm,
- osłona oparcia ma zakrywać oparcie tylko częściowo (na wysokości ok. 1/3 od górnej krawędzi ma być widoczna tapicerka).

Siedzisko:

- tapicerowane tkaniną,
- osłona siedziska wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym,
- szkielet wykonany z min. 7-warstwowej sklejki o grubości min. 10 mm, pokryty pianką o gęstości ok. 67 kg/m³ i grubości 42 mm,
- regulowana głębokość siedziska w zakresie min. 50 mm.

Zagłówek:

- wysokość zagłówka regulowana w zakresie min. 60 mm oraz regulacja kąta pochylecia,
- wykonany z 6-warstwowej sklejki o grubości min. 4,5 mm pokrytej pianką,
- zagłówek tapicerowany obustronnie.

Mechanizmy:

- mechanizm synchroniczny posiadający następujące funkcje: swobodne kołysanie, oparcie odchylające się synchronicznie wraz z siedziskiem, kąt pochylenia oparcia wynosi min. 20 stopni, a siedziska min. 11 stopni,
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach oraz zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy, w momencie zwolnienia blokady,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła,
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, z płynną regulacją wysokości,
- regulacja głębokości siedziska (wysów przód/tył).

Fotel musi być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- skład 100 % poliester,
- Gramatura: 310 g/m²,
- odporność na ścieranie: 162 500 cykli Martindale,
- odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4-5),
- Trudnozapałność: EN 1021-1, EN 1021-2,
- Oeko-Tex Standard 100 certificate.

Atesty/Certyfikaty/oświadczenia wymagane wraz z ofertą:

- Certyfikat lub atest zgodności z normą: EN 1335-1 i EN 1335-2,
- dokumenty potwierdzające parametry zastosowanej tapicerki oraz spełnienie ww. norm,
- protokół Oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie MRiPS z 18 października 2023 (Dz. U. z 2023, poz. 2367) zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Ilość: 6 sztuk**3) Fotel gabinetowy obrotowy na kółkach, z zagłówkiem i podłokietnikami oraz tapicerowanym siedziskiem i oparciem****Wymiary fotela:**

- szerokość siedziska: 460 mm
- głębokość siedziska: 425 - 475 mm
- głębokość powierzchni siedziska: 455 mm
- regulacja głębokości siedziska w zakresie min. 50 mm
- wysokość siedziska: 415 mm – 540 mm
- szerokość oparcia: 410 mm
- wysokość oparcia: 695-765 mm
- wysokość całkowita: min 1115 mm – 1320 mm
- głębokość całkowita: 636 mm
- średnica pięcioramiennej podstawy: Ø min. 700 mm
- wysokość zagłówka 110 mm - 210 mm (regulowana w zakresie min. 90 mm oraz regulacja kąta pochylenia)

(Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 5%).

Podstawa:

- podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego,
- kółka samohamowne czarne, o średnicy min. 60 mm, przeznaczone do twardych powierzchni,

- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.

Podłokietniki:

- podłokietniki czarne, wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z nakładkami z poliuretanu, z regulacją wysokości góra-dół w zakresie min. 85 mm.

Oparcie:

- oparcie zwężające się ku górze,
- oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 70 mm, z możliwością blokady w min. 12 pozycjach,
- szkielet oparcia wykonany z min. 8-warstwowej sklejki o grubości min. 12 mm, obłożony pianką o grubości min. 40 mm we frontowej części i min. 10 mm w części tylnej i gęstości min. 35 kg/m³,
- mechanizm podparcia lędźwiowego, regulowany za pomocą pokrętła, zapewniający regulację na głębokości w zakresie min. 20 mm; mechanizm ma być zintegrowany z tapicerowanym oparciem.

Siedzisko:

- szkielet siedziska wykonany z min. 7-warstwowej sklejki o grubości min. 10 mm, obłożony pianką o grubości min. 55 mm i gęstości min. 40 kg/m³,
- Regulacja głębokości siedziska w zakresie: min. 50 mm.

Zagłówek:

- szkielet zaokrąglonego zagłówka wykonany z polistyrenu, pokrytego pianką o grubości min. 20 mm i gęstości min. 40 kg/m³,
- regulowany kąt nachylenia, regulacja wysokości min. 90 mm,
- dekoracyjny kształt w przekroju zbliżonym do litery „C”.

Mechanizmy:

- mechanizm synchroniczny posiadający następujące funkcje: swobodne kołysanie, oparcie odchylające się synchronicznie wraz z siedziskiem, kąt pochylenia oparcia wynoszący min. 20 stopni, a siedziska min. 11 stopni,
- możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w 5 pozycjach, regulowana wysokość siedziska oraz zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy w momencie zwolnienia blokady,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła,
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- regulacja głębokości siedziska.

Siedzisko, oparcie i zagłówek w pełni tapicerowane, bez osłony z tworzywa w tylnej części oparcia i zagłówka.

Fotel musi być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100 % poliester,
- Gramatura: 310 g/m²,
- Odporność na ścieranie: 162 500 cykli Martindale,
- Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4–5),
- Trudnozapałność: EN 1021–1, EN 1021–2,
- Certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

Wymagane dokumenty do załączenia wraz z ofertą:

- Certyfikat lub atest zgodności z normą: EN 1335-1 i EN 1335-2,
- dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm dot. zastosowanej tapicerki oraz wymaganych parametrów,

- protokół Oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie MRIPS z 18 października 2023 (Dz. U. z 2023, poz. 2367) zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Ilość: 4 sztuki

Wymagana gwarancja na wszystkie fotele: min. 24 miesiące. Ostateczna kolorystyka tapicerki zostanie uzgodniona na podstawie wzornika producenta po zawarciu umowy (min. 8 kolorów).

Krzesła winny być produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz 14006:2020, potwierdzone dołączonymi certyfikatami wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

Celem weryfikacji przez Zamawiającego spełniania przez oferowane produkty wymaganych norm jakościowych, wytrzymałościowych i innych, wymienionych w opisie, wymaga się załączenia do oferty stosownych atestów i certyfikatów oraz karty katalogowej ze zdjęciem, nazwą i symbolem oferowanego produktu, nazwą producenta oraz specyfikacją techniczną. Brak w/w dokumentów skutkować będzie stwierdzeniem niespełnienia wymogów OPZ oraz odrzuceniem oferty.

Oferowane produkty mają pochodzić z aktualnej, seryjnie produkowanej oferty producenta. Nie dopuszcza się oferty na produkty nie produkowane seryjnie lub modyfikowane w celu spełnienia zapisów OPZ.

Anna Kmolek

KIEROWNIK
ODDZIAŁU GOSPODAROWANIA ZASOBAMI
Wydziału Zarządzania Infrastrukturą Urzędu

Adam Cebula

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zarządzania Infrastrukturą Urzędu

Marta Polak