

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (29-09-2025r)

<u>NAZWA PRZEDMIOTU</u>	<u>WYMAGANIA, PARAMETRY</u>	<u>ILOŚĆ</u>
MONITOR INTERAKTYWNY	Przekątna: min 171 cm Powłoka antypośliskowa, szkło antyodblaskowe, matowa, polerowana powierzchnia, Rozdzielczość fizyczna min. 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) Jasność : min. 450 cd/m² (max.) Przepuszczalność światła: min. 88% Kontrast statyczny: min.1200:1 Kąty widzenia poziomo/pionowo: min. 178°/178° Punkty dotykowe: min. 40, 10 Dokładność dotyku: +/- 1mm Dotyk wykonywany: rysik, palcem, w rękawiczce (Pióro pasywne, obiekty nieprzezroczyste) Funkcja rozpoznania i ignorowania przypadkowego dotknięcia dłonią: tak INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE: minimalna ilość: Cyfrowe wejścia sygnału: minimalna ilość: HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 60Hz, YUV444, arc) DisplayPort x1 (2.1, max. 3840x2160 60Hz) USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 60Hz (RGB444), DP 1.2 ALT MODE,100W PD, 1x Tył Wejścia audio: Mini jack x1 Sterowanie: RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1 Cyfrowe wyjścia sygnału: HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 60Hz, MSD (Multi-Screen Display)) Wyjścia audio S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Wbudowane głośniki min. 2 x 20W HDCP HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3, USB-C: 2.3 + 1.3 Port USB: x5 (odtwarzanie multimedialów / urządzenia peryferyjne / pamięć masowa - przód: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), tył: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD)) RJ45 (LAN)x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB) WŁAŚCIWOŚCI: Obsługa GOOGLE EDLA WiFi o parametrach minimum: Moduł WiFi 6 - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz Standard Wi-Fi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Obsługa Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0) Hardware CPU min. 2.4GHz, GPU, RAM: min. 8GB, ROM: min. 64GB Ekstra Moduł WiFi 6 (OWM002), gniazdo na opcjonalny	3 szt

	komputer typu OPS Slot PC, min 4x pióro dotykowe Maksymalny czas pracy bez przerwy: 24/7 Twardość szkła min. 7H Obudowa: metal Blokada przycisków OSD Przyciski: min. Zasilanie, Wskaźnik zasilania, Czujnik zdalny, Czujnik światła, USB-C Connector (3.2) AKCESORIA W ZESTAWIE Kable zasilający, USB, HDMI (4K, długość min 3 metry) Rysik min x4 (Dwufunkcyjne końcówki, antybakteryjne) Moduł WiFi 6 , wspornik montażowy do NUC, wspornik montażowy do kamery internetowej Pilot z bateriami w zestawie MTBF min. 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) Wymagania dodatkowe: Zamawiający wymaga aby oferowany produkt posiadał autoryzowany serwis producenta w Polsce oraz w celu weryfikacji parametrów ogólnie dostępną stronę internetową z parametrami oferowanego monitora w języku polskim	
--	---	--

Zespół Szkół Elektronicznych
35-078 Rzeszów, ul. Heimańska 120
tel. 17 748-30-32, fax 17 748-30-63
000194375 (5)

KIEROWNIK GOSPODARCZY

mgr Sebastian Boczkaj