

Załącznik nr 2 - Specyfikacja asortymentowa

OFERTA									
L.p.	Nazwa towaru zamawianego	Liczba szt.	Jed. miary	Opis towaru oferowanego (nazwa, waga, wymiary, inne parametry)	Cena jedn. netto	Stawka podatku VAT	Wartość netto	cena jednostowa brutto	Wartość brutto
1	Podwójny system bezprzewodowy z mikrofonami nagłownymi 19" / 1U	2	szt.	System powinien zawierać: - odbiornik z możliwością montażu w szafie rack 19" / 1U, - 2szt. nadajników bodypack - 2szt. mikrofonów nagłownych - zasilacz sieciowy. Zestaw powinien charakteryzować się następującymi parametrami min: - Podwójny system bezprzewodowy UHF z technologią True Diversity - Automatyczne skanowanie częstotliwości i synchronizacja IR - Regulowana moc nadawcza (2 / 10 / 30 mW) lub Hi/Low - Wyświetlacze LCD lub OLED w odbiorniku i nadajnikach - Pasma przenoszenia min.: 60 Hz – 16 000 Hz - Pasma pracy: UHF 823–832 MHz i 863–865 MHz lub 584-608 MHz lub 530-590MHz					
2	Zestaw bezprzewodowy 19" / 1U z dwoma mikrofonami ręcznymi	3	szt.	Zestaw powinien zawierać: - odbiornik z możliwością montażu w szafie rack 19" / 1U, - 2szt. mikrofonów ręcznych - zasilacz sieciowy. Zestaw powinien charakteryzować się następującymi parametrami min: - Podwójny system bezprzewodowy UHF z technologią True Diversity - Automatyczne skanowanie częstotliwości i synchronizacja IR - Regulowana moc nadawcza (2 / 10 / 30 mW) lub Hi/Low - Wyświetlacze LCD lub OLED w odbiorniku i mikrofonach - Pasma przenoszenia min.: 60 Hz – 16 000 Hz - Pasma pracy: UHF 823–832 MHz i 863–865 MHz lub 584-608 MHz lub 530-590MHz - Charakterystyka mikrofonów: kardoidalna lub superkardoidalna					

3	Mikser audio cyfrowy.	1	szt.	min. 32 wejścia XLR Mic/Line - min. 8 grup DCA - min. 16 wyjść XLR - Interfejs USB Audio 32in/32out - Kolorowy wyświetlacz min.7" - Cyfrowe wyjście stereo AES - Equalizer EQ na każdy kanał - Wyświetlacz LCD na każdym kanale					
4	Pokrowiec / Case na mikser cyfrowy	1	szt.	Kompatybilny z mikserem cyfrowym wymienionym wyżej w pkt.3					
5	Cyfrowy Stagebox	1	szt.	min.16 wejść XLR min. 8 wyjść XLR format 19"/2U lub 3U kompatybilny (w tej samej sieci) z mikserem cyfrowym audio z pkt .3					
6	Wzmacniacz mocy	2	szt.	2 kanały wyjściowe min. 2x600W / 4 Ohm min. 2x450W / 8 Ohm 19" / 2 U					
7	Kolumny głośnikowe	2	szt.	Kolumna głośnikowa pasywna dwudrożna lub trójdrożna Moc znamionowa min.: 600W RMS Pasma przenoszenia min.: 62Hz-18 000Hz Impedancja nominalna: 8 Ohm Wbudowane głośniki min.: 15"/1"					
8	Zestaw 2 stojaków na głośniki + pokrowiec	1	szt.	Kolor czarny - Średnica rury 35mm - obciążenie max. min. 40kg - wysokość max. min. 177cm - pokrowiec w zestawie					
9	Kabel OWY	100	m	Typ OWY linka - 2 x 2.5mm ² lub 3x2,5mm ² - Kolor czarny					
10	Wtyk głośnikowy Speakon	10	szt.	4 pinowy - Z zamkiem zatrzaskowym - Połączenie śrubowe					
11	Szafa rack na zestaw audio	1	szt.	Cztery obrotowe kółka - Pokrywa przednia i tylna - 4 składane uchwyty - Wysokość użytkowa 20U - Szafa nie powinna zawierać elementów szklanych.					
RAZEM									