

Specyfikacja asortymentowa - Załącznik nr2 -SYSTEM OŚWIETLENIA SCENICZNEGO AULI ZST

OFERTA									
L.p.	Nazwa towaru zamawianego	Liczba szt.	Jed. miary	Opis towaru oferowanego (nazwa, waga, wymiary, inne parametry)	Cena jedn. netto	Stawka podatku VAT	Wartość netto	cena jednostowa brutto	Wartość brutto
1	Sterownik DMX do oświetlenia scenicznego	1	szt.	Duży dotykowy kolorowy ekran min. 9,7” - 20 suwaków - 2 wyjścia DMX XLR - 2 wszechświaty (1024 kanały) - Wyjście wideo do monitora zewnętrznego - MIDI - 2 złącza USB - wejście audio					
2	LED PAR oświetlenie sceniczne	10	szt.	Rodzaj diody: RGBWA-UV - Kąt świecenia 25 lub 35 stopni - Obsługa DMX - min.18 diod po 10W -złącze DMX 3-pinowe					
3	Głowa ruchoma spot zestaw z 4 sztukami + case	2	kpl.	Zestaw powinien zawierać: - 4 głowy ruchome - czterokomorowy case umożliwiający przechowywanie 4 głów Głowy powinny charakteryzować się następującymi parametrami min.: - moc świecenia: 200W - paleta kolorów min. 13 - funkcja focus - funkcja frost - kontrola DMX - 14 lub więcej efektów GOBO - pryzma -złącze DMX 3-pinowe					

4	Zestaw nadajnik 1szt + odbiornik 3szt. bezprzewodowe DMX 2,4GHz	1	kpl.	Zestaw powinien zawierać nadajnik i trzy kompatybilne odbiorniki DMX w miniaturowym formacie do bezprzewodowej transmisji 512 kanałów DMX Parametry: Nadajnik szt.1: - posiadający 3-pinowe złącze XLR (męskie) - zasięg działania min. 400m - Wyświetlacz lub wskaźnik funkcji LED - Zasilany poprzez dołączony zasilacz - Pasma ISM 2,4 GHz - min.78 kanałów Odbiorniki szt.3 - posiadający 3-pinowe złącze XLR (żeńskie) - zasięg działania min. 400m - Wskaźnik funkcji LED - Zasilany poprzez dołączony zasilacz - Pasma ISM 2,4 GHz - min.78 kanałów					
5	Przewód XLR 50m	50	m	kolor czarny - złącze XLR male - female					
6	Złącza XLR męskie	15	szt.	Złącze XLR męskie					
7	Złącza XLR żeńskie	15	szt.	Złącze XLR żeńskie					
8	Przewód 8 żyłowy	2	szt.	8 żyłowy przewód XLR male – XLR female długość 3 metry					
9	Mikser wideo	1	szt.	4 wejścia HDMI Full HD 2 wejścia audio - wyjście USB typu C - port Ethernet - opóźnienie wejścia analogowego - bezpośrednia transmisja strumieniowa - min. 1 wyjście programowe HDMI - może nagrywać dodatkowe 5 strumieni, w tym wszystkie wejścia sygnału jako czyste sygnały do edycji					
10	Statyw video z głowicą	1	szt.	Statyw - Max. wysokość pracy min. 180cm -Udźwig min. 8kg -Waga min. 3,2kg - 3-segmentowe, podwójnie wzmacniane nogi - w komplecie pokrowiec Głowica : - głowica olejowa - zdejmowana szybkozłączka					

11	Zestaw radiotelefonów Quad Pack do komunikacji reżysera z operatorami kamer	1	kpl.	Pasmo częstotliwości: PMR446 Moc nadajnika 500 mW Zasięg max: do 10 km Ilość kanałów min: 16 Ekran: LED lub LCD Licencja: niewymagana Zestaw powinien zawierać: 4x radiotelefon, 4x zestaw słuchawkowy z mikrofonem z funkcją VOX, 4x akumulator NiMh lub Li-ion ładowarka sieciowa futurał.					
RAZEM									